

Digital Signage Display

PN-HY551

Slim and lightweight digital signage displays



- Gör intryck med 55-tumsskärmen i din butiks- eller företagsmiljö
- Visa bilder och video i detalj med 4K Ultra HD-upplösning (3840 x 2160 pixlar)
- Förbättrad och sann representation av färg som visas från ett brett färgomfång
- Kontinuerlig visning av innehåll under kontorstid 24/7
- Visa och hör innehåll enkelt med inbyggd 4K USB-mediaspelare och högtalare
- Senaste HDMI-anslutning för 4K vid 60Hz
- Smal, elegant och elegant design som passar alla miljöer
- Flexibel installation i stående och liggande

Specifikationer

VISNINGSMODULUPPGIFTER

Panelteknik	TFT LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	55 / 138
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	W-LED / Full Array
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	5000 : 1
Displayfärger	1,06 Billion
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 / 50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	150
Strömförbrukning (W) (standby)	0,50
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Luftfuktighet (%)	20 - 80RH

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Horisontellt	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	VESA 400 x 400

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio RCA R-L	1
---------------	---

HUVUDSPECIFIKATIONER

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Inbyggda högtalare (W)	10W + 10W
Datoringång - Plug and Play	•
Energisparfunktion	•
Kabinettets färg	Black

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	13.9 / 13.9
Ramens storlek (Ö/U) mm	13.9 / 13.9
Produktmått (B/H/D) mm	1241 x 712.6 x 63.5
Produktens vikt utan stativ (kg)	18

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	3
VGA	1
Audio 3,5mm uttag	1
Annat	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

