

Högproduktivt färgmultifunktionssystem med Fiery® som tillval

MX-7580N

Lättanvänt och exceptionellt produktivt



- Kopiator/skrivare/scanner/arkivering
- Papperskapacitet: Standard 3 100 ark, max 8 500 ark
- Stor vinklinsbar 10,1" färg-LCD-skärm med fingersvepsteknik
- Dokumentsäkerhet i fyra djuplodande nivåer
- 75 färgsidor och 75 svartvita sidor per minut
- Höga prestanda och hög kvalitet med flexibla efterbehandlingsalternativ
- Framkallarenhet med kontroll för hög bildkvalitet
- Fiery utskriftsserver som tillval

Specifikationer

ALLMÄNT

Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A4)	75
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	75
Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A3)	36
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3)	36
Pappersstorlek: Min-Max	A5R - SRA3
Pappersvikt (g/m ²)	55-300
Papperskapacitet: Standard (ark)	3100
Papperskapacitet: Max (ark)	8500
Uppvärmningstid (sek)	55
Kopieringsminne min/max (GB)	6
Hårddisk	STD
Hårddisk kapacitet (GB)	1000
Duplex	STD
Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Energiförbrukning (kW)	3,84
Dimensioner basenhet	845 x 844 x 1221
Dimensioner fullkonfigurerat system	3893 x 844 x 1221
Vikt (kg)	211

DOKUMENTMATARE

Originalkapacitet (ark)	150
Matningshastighet på s/v original	100
Matningshastighet på färg original	100

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tillbehör)	STD
Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor)	35000
Arkiveringskapacitet- snabbfilmsmap (sidor)	10000
Lagrade jobb	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmapp	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidentiell lagring	•

FAX

Fax (standard/tillbehör)	OPT
Komprimeringsmetod	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Överföringstid	Less than 3
Modemhastighet (bps)	33,600 - 22,400
Överföringsupplösning	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Original storlek (min)	A5
Original storlek (max)	A3
Minne (MB)	1024
Gräskalenivåer	256
Nummerregistrering av snabbval/kortnummer	2000
Grupsändning	500

TRÅDLÖST NÄTVERK

Trådlöst nätverk (standard/tillbehör)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIATOR

Originalstorlek (Max)	A3
Tid för förstakopia färg (sek)	5,6
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	4,0
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradering (motsvarande nivåer) - färg	256
Zoomomfång (%)	25-400
Förinställda skalor	10 (5R / 5E)

NÄTVERKSSCANNER

Nätverksscanner (standard/tillbehör)	STD
Scanningmetod push scan och pull scan	•
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformat	TIFF, PDF, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Scannerdestinationer desktop	•
Scannerdestinationer FTP, E-post	•
Scannerdestinationer nätverksmapp	•
Scannerdestinationer USB minne	•

SKRIVARE

Nätverksskrivare (standard/tillbehör)	STD
Upplösning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Gränssnitt standard/tillbehör	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Nätverksprotokoll	TCP / IP
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard/tillbehör	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Typsnitt	80 (PCL), 139(PS3)

EFTERBEHANDLING

Kapacitet	4250
Häftningskapacitet (ark) Max.	100
Sadelhäftning	OPT
Off-set förskjutning	STD
Hålslag	OPT
GBC håslagsenhet	OPT
Infogare	OPT
Vikenhet	OPT

TONERKAPACITET

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	65000
Cyan (sidor med 5 % täckningsgrad)	40000
Magenta (sidor med 5 % täckningsgrad)	40000
Gul (sidor med 5 % täckningsgrad)	40000

