

Digital Signage

Sharp MultiSync® E509



Instegsmodellen för professionella displaylösningar – Sharp MultiSync® E9 serien är utformad för moderna företagsmiljöer som behöver mer än vad en vanlig konsument TV kan erbjuda.

- Optimal läsbarhet – en high haze panel minskar bländning från fönster och omgivande ljus, så att skyltinnehåll och presentationer är tydliga och lättlästa i alla miljöer.
- Standardiserad funktionalitet – Delar samma design, handhavande och enhetshantering som övriga skärmar i Sharps displayportfölj, vilket säkerställer en enhetlig användarupplevelse och smidig fjärrstyrning.
- Enkel plug and play skyltning – den integrerade USB mediaspelaren gör det möjligt att spela upp UHD innehåll direkt med autostart, så att digital skyltning kan startas omedelbart utan behov av extern hårdvara eller innehållshanteringssystem.
- Flexibel orientering – utformad för både stående och liggande installation, med en ram som har samma bredd runtom för ett rent och professionellt utseende i alla konfigurationer.

Specifikationer

Ramens storlek (V/H) mm	11
Ramens storlek (Ö/U) mm	11
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Speciella egenskaper	USB Media Player, NaViSet Administrator 2, CEC Support, Powered USB-Port, HDMI ARC, Scheduler
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Fjärrhantering	True
Drifftid	16/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 15360 x 8640, JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK)
Optimal upplösning	3840 x 2160 at 60 Hz
Stöds upplösning	1920 x 1200, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1920 x 1080, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1400 x 1050, 4096 x 2160
Färgversioner	Black Back Cabinet, Black Front Bezel
Säkerhet och ergonomi	UKCA, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, VCCI, RCM
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3 years warranty incl. backlight
Kartongmått (B/H/D) mm	1253
Kartongmått (B/H/D) mm	761
Kartongmått (B/H/D) mm	128
Leveransvikt (kg)	13
Strömförbrukning på-läge (IEC62087:2012)	99 (shipping)
Strömförsörjning	100-240 V, Internal Power Supply
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1120
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	641
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	60
Diagonalstorlek (tum/cm)	50
Diagonalstorlek (tum/cm)	126
Digital Utgångskontroll	HDMI, USB Type C LAN 100Mbit
[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C, LAN

Panelteknik	VA with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	4000:1
Pixelstorlek (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1.07 (8bit + FRC)
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1095 x 616
Max. skärmtid	up to 16 hours of use per day
Svarstid (typ.) [ms]	8
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Via nätadapter	True
Driftspänning (DCV)	100-240
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Stående	True
Liggande	True
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	200 x 200 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Tillbehör	
[AVSpecificationAccessories]	[feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley]
Shipping Content	Cable Clamps, Power Cable, Remote Control, 2 x AAA batteries, Setup Manual, Display
Energieffektivitet	LED backlight technology, Energy consumption: 90 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G
Ekologiska standarder	Energy Star 8.0
Ramens storlek (V/H) mm	11
Ramens storlek (Ö) mm	11
Ramens storlek (U) mm	11
RS232C IN	9600
RS232C UT	9600
Horisontell frekvens [kHz]	31.5 - 135
Vertikal frekvens [Hz]	24 - 75
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80

Inbyggda högtalare (W)	Internal 10W + 10W
Audio 3,5mm uttag	1
[AVSpecificationWeightKg]	9

Haze [%]	Pro 25
[AVSpecificationInputData]	1 x USB 2.0 (MediaPlayer)



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® E509, 14/7/2026