

Mycket produktiv instegsmodell av svart/vit A4-skrivare

MX-B467P



- Svart/vit A4 skrivare med hastigheter upp till 44 sid/min och äkta 1200 x 1200 dpi upplösning
- Trådlös anslutning möjliggör enkel åtkomst från mobila enheter och flexibel skrivarplacering (tillval)
- Säkerhetsfunktioner i flera lager håller informationen säker i dokumentet, på enheten och över nätverket. Ytterligare inbäddade funktioner stärker enheten mot attacker
- Energihanteringsfunktioner minskar strömförbrukningen under aktiv användning och i viloläge
- Mångsidig pappershantering; stöder ett brett utbud av media inklusive tjockt papper, kuvert och format ner till A6
- Konfigurera och övervaka enkel vital systeminformation via 2,4-tums färg LCD-skärm
- Det är enkelt att skriva ut från mobila enheter via AirPrint
- Enkel åtkomst till publika molntjänster så som Box, Google Drive, Dropbox, OneDrive etc.
- Kompakt format med en utbyggbar papperskapacitet på upp till 2000 ark

Specifikationer

ALLMÄNT

Teknologi	Laser
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	44
Pappersstorlek: Min-Max	A6 - A4
Pappersvikt (g/m ²)	60 - 216
Papperskapacitet: standard (ark)	350
Papperskapacitet: max (ark)	2000
Minne standard (MB)	512
Duplex	STD
Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz)	220-240v
Energiförbrukning (kW)	TBC
Mått (B x D x H) (mm)	399 x 374 x 260
Vikt (kg)	14.1

TRÅDLÖST NÄTVERK

Trådlöst nätverk (standard/tillbehör)	OPT
Kommunikationsstandard	IEEE802.11a / ac / b / g / n
Åtkomstnivå	Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Säkerhet	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

NÄTVERKSSKRIVARE

Upplösning (dpi)	1200 x 1200
Gränssnitt Standard	STD: USB2.0 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Stöder operativsystem	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
PDL-emulering	PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ emulation
Typsnitt	89 fonts for PCL, 158 fonts for PostScript 3 emulation

TONERKAPACITET

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	25000
-------------------------------------	-------

