

Digital Signage Display

Sharp/ NEC MultiSync E868



- Låga installations- och driftskostnader – energieffektiv LED-bakgrundsbelysning ger låg energiförbrukning, lång livslängd och låg vikt.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.
- Enkel uppspelning – den inbyggda USB-mediaspelaren har stöd för ett flertal videoformat som möjliggör smidig, fristående uppspelning.
- Smäcker design och inbyggda högtalare – den stilfulla designen är en fröjd för ögat och medger smidig och snabb installation.
- Fristående drift – skärmen är konstruerad för smidig, fristående drift tack vare inbyggd USB-mediaspelare, högtalare och schemalägningsfunktioner.

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	85.6 / 217.43
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	≥ 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0.494
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (10bit)
Haze [%]	Pro (25)

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 / 50 / 60 Hz
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	330
Drifttemperatur (°C)	0 to 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 to +60
Luftfuktighet (%)	10 to 90
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 90

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjärrkontrollsändare	Yes
Nätkabel	Yes
Monteringsfäste	Optional
Bordsstativ	Optional
Batteri	2x AAA

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper

Ambient Light Sensor; Audio settings with equalizer; CEC Support; Colour temperature mode; Display Browser Control; Energy saving picture mode; HDMI with UHD at 60 Hz; HDR Gamma Support (HLG, PQ); Mac and Windows compatible; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; Retail picture mode; Scheduler; SNMP Support; USB Media Player

Begränsad tillverkargaranti (år.)

Inbyggda högtalare (W)

Kabinettets färg

Färgversioner

10W + 10W
Black
Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Sensor för ljusstyrka

•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	14.3
Ramens storlek (Ö/U) mm	14.8
Produktmått (B/H/D) mm	1,927.6 x 1,099.1 x 83.2
Produktens vikt utan stativ (kg)	46

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	3
VGA	1
Komponent	1
Komposit	1
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

