



Big Pad Interaktiva skärmar

PN-70HC1E

Sharp's 4K BIG PAD PN-70HC1E has been developed for classrooms or higher education campuses as well as meeting rooms and workspaces.

- 4K BIG PAD for Education, Training and Meeting rooms
- 70 (176,6cm) size with 3840 x 2160 pixels
- Fast and responsive Infrared (IR) 10 point touch
- Two built-in (10W) stereo loudspeakers which clearly and effectively fill larger rooms
- Integrated SOC Controller player for PC-less Whiteboarding and Media playback
- OPS Slot for optional function enhancement
- Provides a natural 'Pen-on-Paper' experience using a passive pen or finger
- Intuitive control with full bezel button controls and on screen touch menu

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, USB-kabel, Penna, Batteri
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Tillvals gränssnitt	True
Kabinettets färg	Svart
Fläktlös	True
Multispråk OSD	True
Låsjustering	True
Skärmjustering	True
Antal touch-punkter	10
Antal samtidiga användare	1
Säkerhetsglas tjocklek (mm)	4
Pennläge / Fingerläge	True
PC-anslutningsmetod	USB 2.0
Operativsystem Kompatibilitet	Windows 10
[AVSpecificationTechnology]	Infrared
Liggande	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	600 x 400
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Ramens storlek (V/H) mm	45
Ramens storlek (Ö) mm	45
Ramens storlek (U) mm	80
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
VGA	1
LAN-port	1
USB	1
Light Sensor Processing	-

Panelteknik	TFT-LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Skärmfilter	AR
Teknik för bakgrundsbelysning	LED / Edge Lit
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	4000:1
Displayfärger	1070
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,401
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1538.9 x 865.6
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	400
Strömförbrukning (W) (standby)	0,5
Driftstemperatur (°C)	5 - 35
Förvaringsfuktighet [%]	20
Förvaringsfuktighet [%]	80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	1365
Strömförbrukning av-läge (IEC 62301:2005)	0
Kartongmått (B/H/D) mm	1765
Kartongmått (B/H/D) mm	1101
Kartongmått (B/H/D) mm	216
Produktens vikt utan stativ (kg)	54
Leveransvikt (kg)	68
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	2
CE, CB-rapport	True
Kviksilverhalt (mg)	True
Miracast	True
WLAN	True
Diagonalstorlek (tum/cm)	70
Diagonalstorlek (tum/cm)	177

