

Digital Signage Display

# Sharp MultiSync M552



- Seamless meeting workflows – a single USB-C cable transmits video, data, and power for instant, clutter-free meeting setups and USB-C supports frictionless BYOD experiences.
- Security assured – 802.1x support over LAN enables high-level security for corporate networks, giving peace of mind for IT teams and enterprise environments.
- Broad AV compatibility – fully interoperable with leading meeting room platforms including Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys, and Microsoft Teams, ensuring effortless integration.
- Unhindered readability – a high-haze panel reduces glare from windows and ambient light, keeping signage content and presentations clear for uninterrupted viewing in any environment.
- Enhanced imaging precision – NEC's SpectraView Engine provides full control over colour, gamma, and uniformity for accurate and impactful content.

# Specifikationer

## MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	54.6 / 138.8
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m <sup>2</sup> )	550
Kontrastförhållande	≥ 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0.315
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (10bit)
Haze [%]	Pro (25)

## STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	105 shipping
Driftstemperatur (°C)	+0 to +40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 80

## INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Horisontellt	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	300 x 300 (FDMI); 4 holes

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

HDMI	1
DisplayPort	1

## TILLBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjärrkontrollsendare	Yes
Nätkabel	Yes
Batteri	Yes

## NYCKELSPECIFIKATIONER

### Speciella egenskaper

Certifierad 24/7, dygnet runt drift  
Begränsad tillverkargaranti (år.)

Lokal nedtoning  
Energisparfunktion  
Kabinettets färg  
Färgversioner  
Temperatursensor  
Sensor för ljusstyrka

CEC Support; Clone Settings; DICOM Simulation; HDMI ARC; Scheduler

• 3 years warranty incl. backlight; additional services available; optional 4. + 5. year warranty extension 3

•  
•  
Black  
Black  
•  
•

### VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	11
Ramens storlek (Ö/U) mm	11 / 13.9
Produktmått (B/H/D) mm	1,235.6 x 709.3 x 59.5
Kartongmått (B/H/D) mm	1,390 x 850 x 160
Produktens vikt utan stativ (kg)	20.5
Leveransvikt (kg)	27

### ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5mm uttag	1

### ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
USB	2
Annat	USB C x 2

