

Interaktiv skärm

Sharp/ NEC MultiSync ME431 IR-2



- Modern och slimmad design – robust men ändå elegant som möjliggör en diskret integrering i alla applikationer och miljöer.
- Fjädrande och hållbara – termiskt härdat glas med antireflexbeläggning står emot vandalism och säkerställer perfekt läsbarhet med minskad reflektion och minimal synlighet av fingeravtryck.
- Inspirerande touchprestanda ökar användarupplevelsen – den snabba, stabila och robusta touchprestandan stöder upp till 20 touchpunkter.
- Säker fjärrhantering – styr dina enheter på distans och säkert med NEC NaviSet Administrator 2; hantera underhållskrav proaktivt och spara tid och resurser

Specifikationer

VISA MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	43 / 108
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	400
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	6
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	Infrared
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare
Skärnhårdhet (H)	7
Operativsystem Kompatibilitet	Android; Linux; Raspberry Pi; Windows
Tjocklek [mm]	3
Ljustransmission [%]	92 (+ / - 2 %)
Haze [%]	4
Datagränssnitt	USB-HID
Noggrannhet [mm]	+ / - 1

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	24.25
Ramens storlek (Ö/U) mm	24.35
Produktmått (B/H/D) mm	991 x 579.2 x 85.6
Produktens vikt utan stativ (kg)	21.7

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5mm uttag	1

TILLBEHÖR

Leveransinnehåll	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual; USB cable; User Manual
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W)
Drifttid	18 / 7
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	•

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	80 shipping
Drifttemperatur (°C)	0 - 35
Luftfuktighet (%)	20 - 80

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 200 x 200 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1

