



- ▶ KOPIATOR/SKRIVARE/SCANNER/ARKIVERING - FAX SOM EXTRA TILLBEHÖR
- ▶ 40 FÄRGSIDOR OCH 40 SVARTVITA SIDOR PER MINUT
- ▶ PAPPERSKAPACITET: STANDARD 650 ARK, MAX 6 300 ARK
- ▶ VINKLINGSBAR 10,1-TUMS LCD-PEKSKÄRM MED FÖRENKLAT ANVÄNDARGRÄNSSNITT MÖJLIGGÖR INTUITIV NAVIGERING I SYSTEMETS FUNKTIONER
- ▶ SÄKER UTSKRIFTSHANTERING GER MÖJLIGHETEN ATT SKICKA DOKUMENT TILL OCH SPARA PÅ ETT CENTRALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM OCH SEN SKRIVA UT FRÅN VALFRITT SHARPSYSTEM I NÄTVERKET
- ▶ TILLVALET AVANCERAD ENGÅNGSINLOGGNING GER ENKEL TILLGÅNG TILL MÅNGA VANLIGA MOLNTJÄNSTER
- ▶ KORTARE UPPVÄRMNINGSTID OCH EN RÖRELSESENSOR GÖR ATT SYSTEMET ALLTID ÄR REDO ATT TA HAND OM JOBBEN
- ▶ OCR FÖR SCANNING TILL SÖKBARA PDF-FILER ELLER MS OFFICE-FILER (PPTX, XLSX, DOCX)

MX-4060N är ett avancerat multifunktionssystem för A3-utskrifter i färg som förbättrar arbetsflödet. Engångsinloggning till molntjänster, mobil anslutning via WiFi, direktutskrift via USB-minne av MS Office-filer och OCR för scanning till sökbara PDF-filer och MS Office-filer & scan to Office ger optimerade arbetsflöden. Säker utskriftshantering som standardlösning för hämtning av utskrifter gör det möjligt för användaren att skicka dokument till ett centralt multifunktionssystem, som sparar utskriftsjobbet för kontroll och utskrift från upp till fem nätverksanslutna multifunktionssystem, utan att det krävs någon utskriftsserver.

En rörelsesensor registrerar när någon närmar sig maskinen och multifunktionssystemet vaknar upp från viloläget och är redo att ta hand om jobben utan ytterligare väntetid. En vinklinsbar 10,1 tum färgpekskärm med förenklat användargränssnitt möjliggör intuitiv navigering i systemets funktioner, bl a enkel tillgång till enhetens manual samt enkel användaranpassning genom dra- och släpp-funktion.

Med en utskrifts- och kopieringshastighet på upp till 40 färg- och svartvita sidor per minut, en inbyggd arkvårdande dokumentmatare för 100 ark och en scanninghastighet på 80 sidor per minut förbättras effektiviteten och produktiviteten. Papperskapacitet på max 6 300 ark upp till SRA3-storlek med en pappersvikt på upp till 300 g/m² ger dig större utskriftsflexibilitet. Det finns många olika efterbehandlingsalternativ att tillgå, såsom sadelhäftning och manuell och klammerlös häftning. 1200 x 1200 dpi upplösning och den automatiska processkontrollen och systemet för framkallarunderhåll säkerställer ett perfekt och enhetligt resultat sida efter sida.

Toner med låg smältpunkt, Eco scan och kort uppvärmningstid minskar driftkostnaderna och stödjer dina miljömål. Dessutom matas tonerkassetten ut automatiskt först när den är fullständigt tömd, vilket betyder minskade avfallsmängder.



SAP® Member
Printer Vendor Program



ALLMÄNT

- ▶ Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A4): **40**
- ▶ Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4): **40**
- ▶ Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A3): **20**
- ▶ Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3): **20**
- ▶ Pappersstorlek: Min-Max: **A5 - SRA3**
- ▶ Pappersvikt (g/m²): **60 - 300**
- ▶ Papperskapacitet: Standard (ark): **650**
- ▶ Papperskapacitet: Max (ark): **6300**
- ▶ Uppvärmningstid (sek): **10**
- ▶ Kopieringsminne min/max (MB): **5120**
- ▶ Härdisk: **STD**
- ▶ Härdisk kapacitet (GB): **500**
- ▶ Duplex: **STD**
- ▶ Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz): **200 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Energiförbrukning (kW): **1.84**
- ▶ Mått (B x D x H) (mm): **616 x 660 x 838**
- ▶ Vikt (kg): **87**

DOKUMENTMATARE

- ▶ Originalkapacitet (ark): **100**

DOKUMENTARKIVERING

- ▶ Dokumentarkivering (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor): **20000**
- ▶ Arkiveringskapacitet - snabbfilsmapp (sidor): **10000**
- ▶ Lagrade jobb: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Lagringsmapp: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Konfidentiell lagring: ✓

FAX

- ▶ Fax (standard/tillbehör): **OPT**
- ▶ Komprimeringsmetod: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Kommunikationsprotokoll: **Super G3/G3**
- ▶ Överföringstid: **3**
- ▶ Modemhastighet (bps): **33600 - 2400**
- ▶ Överföringsupplösning: **STD 203.2 x 97.8 dpi/Ultra Fine 406.4 x 391 dpi**
- ▶ Arbetsbredd (min): **A5**
- ▶ Arbetsbredd (max): **A3**
- ▶ Minne (MB): **1024**
- ▶ Gråskalenivåer: **256**
- ▶ Registrering av inkommande/utgående fax: **2000**
- ▶ Grupsändning: **500**

KOPIATOR

- ▶ Originalstorlek (Max): **A3**
- ▶ Tid för förstakopia färg (sek): **6.7**
- ▶ Tid för förstakopia svartvitt (sek): **4.7**
- ▶ Elektronisk sortering standard: ✓
- ▶ Kontinuerlig kopiering (max kopior): **9,999**
- ▶ Upplösning scanning svartvitt (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Upplösning scanning färg (dpi): **600 x 600**
- ▶ Upplösning skrivare (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Gradering (motsvarande nivåer) - färg: **256**
- ▶ Zoomomfång (%): **25 - 400**
- ▶ Förinställda skalor: **10**

NÄTVERKSSCANNER

- ▶ Nätverksscanner (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Scanningmetod push scan och pull scan: ✓
- ▶ Upplösning push scan (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Upplösning pull scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- ▶ Filformat: **TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)**
- ▶ Scannerverktyg: **Sharpdesk**
- ▶ Scannerdestinationer desktop: ✓
- ▶ Scannerdestinationer FTP, E-post: ✓
- ▶ Scannerdestinationer nätverksmapp: ✓
- ▶ Scannerdestinationer USB minne: ✓

SKRIVARE

- ▶ Upplösning (dpi): **1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600**
- ▶ Nätverksskrivare (standard/tillbehör): **STD**
- ▶ Gränssnitt standard/tillbehör: **USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Stöder operativsystem standard: **Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11**
- ▶ Nätverksprotokoll: **TCP/IP (IPv4 and IPv6)**
- ▶ Utskriftsprotokoll: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP**
- ▶ PDL standard/tillbehör: **STD PCL 6 emulation, Adobe® PostScript® 3™**
- ▶ Typsnitt: **80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)**

EFTERBEHANDLING

- ▶ Kapacitet Max.: **500 - 3000**
- ▶ Häftningskapacitet (ark) Max.: **65**
- ▶ Sadelhäftning: **OPT**
- ▶ Off-set förskjutning: **STD**
- ▶ Hålslag: **OPT**

www.sharp.se

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS SVERIGE AB
TELEFON 08 - 634 36 00
INFO.SE@SHARP.EU
WWW.SHARP.SE