

Laserskrivare med scanner - färg A4

# MX-C250F



MX-C25.F är ett fullfärgs multifunktionssystem som erbjuder en mängd produktivitetshöjande funktioner.

- Kopiator/skrivare/färgscanner/fax
- 25 svartvita och färgsidor per minut
- Papperskapacitet: standard 300 ark, max 800 ark
- A4 multifunktionssystem med kompakt och smart utformning
- Utskrift på 600 x 600 dpi i hög kvalitet
- Dokumentmatare (SPF) för singelfunktion som standard
- USB-port för enkel scan till USB och direktutskrift från enheten

# Specifikationer

## Allmänt

Hastighet färg kopior/utskriften per minut (A4)	25
Hastighet svartvitt kopior/utskriften per minut (A4)	20
Pappersstorlek min	A6
Pappersstorlek max	A4
Pappersvikt min (g/m <sup>2</sup> )	56
Pappersvikt max (g/m <sup>2</sup> )	128
Papperskapacitet: Standard (ark)	300
Papperskapacitet: Max (ark)	550
Uppvärmningstid (sek)	0
Minne min (MG)	64
Minne max (MG)	64
Minne laserskrivare (MG)	64
Minne laserskrivare (MG)	128
Genomsnittlig månatlig utskriftsvolym (sidor)	800
Maximal utskriftsvolym (sidor)	2000
Duplex	Std.
Elanslutning: frekvens min. (Hz)	50
Elanslutning: frekvens max. (Hz)	60
Energiförbrukning (kW)	1
Bredd basenhet (mm)	518
Djup basenhet (mm)	460
Höjd basenhet (mm)	298
Vikt (kg)	163
Elanslutning: min. (V)	220
Elanslutning: max. (V)	240

## Fax

Fax	Std.
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3, G3
Överföringstid	2
Modemhastighet min (bps)	2400
Modemhastighet max (bps)	33600
Överföringsupplösning std (dpi)	203.2 x 97.8
Arbetsbredd (min)	A6
Arbetsbredd (max)	A4
Minne max (MB)	8
Gråskalenivåer	256
Registrering av inkommande/utgående fax	300
Gruppsändning	100

## Tonerkapacitet

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	6000
Cyan (sidor med 5 % täckningsgrad)	6000
Magenta (sidor med 5 % täckningsgrad)	6000
Gul (sidor med 5 % täckningsgrad)	6000

## Skrivare

Nätverksskrivare	Std.
Upplösning (dpi)	600 x 600
Gränssnitt std	USB 2.0
Gränssnitt tillval	10Base-T, 100Base-TX
Stöder operativsystem standard	Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Nätverksprotokoll	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL std	SPLC
PDL tillval	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Typsnitt	80 PCL, 136 PostScript 3

## Kopiator

Pappersstorlek max	A4
Tid för förstakopia färg (sek)	18
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	80
Elektronisk sortering	Std.
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	99
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	600 x 600
Gradering (motsvarande nivåer) - färg	256
Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt	256
Zoom min (%)	25
Zoom max (%)	400
Förinställda skalor	7
Nätverksscanner	Push scan, Pull scan

## Scanner

Scanningmetod	Std.
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Dokumentmatare maxkapacitet	35
Filformat std	TIFF, PDF, JPEG
Scannerverktyg	Button Manager
Scannerdestination	Desktop, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

## Efterbehandlare

Kapacitet max (ark)	150
---------------------	-----

