



Big Pad Interaktiva skärmar

PN-70TH5

- 4K BIG PAD för de mest krävande företagsmiljöerna
- 70 (176,6 cm) stor med 3840 x 2160 pixlar
- "Pen-on-paper" känsla med en smidig och responsiv P-CAP 30-punkts touch
- Äkta 4K bild och skrift med inbyggd "palm rejection"
- Fantastisk iögonfallande bildkvalitet med "Optisk bonding"
- Hyllad pennprogramvara för att intuitivt skriva, rita och anteckna
- Sharp Display Connect samt Mini-OPS kortplats för den senaste BYOD funktionaliteten
- Sharp Touch Viewing för organisering av samarbetsdata

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Bruksanvisning, Installationsbruksanvisning, CD Rom, Nätkabel, USB-kabel, Pennfack, Penna, Sudd/redarere, Batteri, Kabelklämma, Dekalsats för stående montering, Avmärkningsdekal, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
------------------------------	--

Panelteknik	UV ² A LCD
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Skärmfilter	AR
Teknik för bakgrundsbelysning	LED / Full Array
Ljusstyrka (cd/m ²)	300
Kontrastförhållande	4000:1
Displayfärger	1060
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	6
Viewing Angle [°]	176

Antal touch-punkter	30
Antal samtidiga användare	4
Säkerhetsglas tjocklek (mm)	1,9
Pennläge / Fingerläge	True
Handflatsavbrytning	True
PC-anslutningsmetod	USB
Operativsystem Kompatibilitet	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OSX

[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)
-----------------------------	------------------------------------

Liggande	True
Stående	True
Horisontellt	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 400
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M6

DisplayPort	2
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Extern högtalare	2

Diagonalstorlek (tum/cm)	70
Diagonalstorlek (tum/cm)	177

Light Sensor Processing	-
-------------------------	---

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Tillvals gränssnitt	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Installationshandtag	True
Fläktlös	True
Restbilds reducerings	True
Bild-vid-bild-läge	True
Multispråk OSD	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Låsjustering	True
Autoingångsförändring	True
Förstärkningskontroll	True
Skärmjustering	True
Färgtemperaturjustering	True
Gammajustering	True
Självjustering	True
Hårdvarudiagnos	True
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	True
Överskanningsinställning (AV)	True
Ljudval per bild INGÅNG	True
Intern/extern högtalarval	True
Synkning på grön	True

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	215
Strömförbrukning (W) (standby)	0,5
Drifttemperatur (°C)	5 - 35
Förvaringsfuktighet [%]	20
Förvaringsfuktighet [%]	80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	733

Kartongmått (B/H/D) mm	1823
Kartongmått (B/H/D) mm	1120
Kartongmått (B/H/D) mm	280
Produktens vikt utan stativ (kg)	57
Leveransvikt (kg)	67

CE, CB-rapport	True
Kviksilverhalt (mg)	True
Förekomst av bly (godtagbar tillämpning av RoHS-direktivet)	True

LAN-port	1
USB	2

Ramens storlek (V/H) mm	35
Ramens storlek (Ö) mm	36

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
------------------------------	---

