

8K Display

8M-B32C1

32" 8K Professional Display with Colour Management



- 32" (80 cm) diagonal LCD (IGZO)
- HDR High Dynamic Range (HLG/PQ)
- Brightness 800 cd/m² (Peak 1.000 cd/m²)
- Uniformity correction, SHARP Advanced UCCT
- Native 8K 7680 x 4320 Pixel Resolution
- 10-Bit Extended Colour Range
- Direct LED backlight with local dimming
- Hardware calibration, SHARP Display Calibration Utility

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	LCD (IGZO)
Upplösning (pixlar)	7680 x 4320
Diagonalstorlek (tum/cm)	32 / 80
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	800 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Kontrastförhållande	1000000:1 (Dynamic)
Displayfärger	10-Bit
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	9
Pixelstorlek (mm H/V)	0,091 / 0,091
Pixlar per tum (ppi)	280
Annat	Colour Gamut: BT2020 85%, sRGB 100%, Adobe RGB 100%, DCI-P3 96%

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100 - 240 / 50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	260
Strömförbrukning (W) (standby)	0.5
Driftstemperatur (°C)	0 - 35
Luftfuktighet (%)	20 - 80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	887

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	200 x 200

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Fjärrkontrollsändare	No
Bruksanvisning	STD
Nätkabel	STD
Bordsstativ	Yes

NYCKELSPECIFIKATIONER

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	•
Datoringång - Plug and Play	•
Kabinettets färg	BLACK
Fläktkontroll	Yes
Temperatursensor	•
Multispråk OSD	•
Skärmjustering	•
Färgtemperaturjustering	•
Gammajustering	•
Temperaturkontroll	•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	26 / 26
Ramens storlek (Ö/U) mm	26 / 49
Produktmått (B/H/D) mm	751 / 468,6 / 99 (Display only), 751,4 / 539,6 / 260 (with table stand)
Kartongmått (B/H/D) mm	861 / 636 / 375
Produktens vikt utan stativ (kg)	13,3
Produktens vikt med stativ (kg)	19,2
Leveransvikt (kg)	23

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	1x HDMI2.1 (8K60) compatible YCbCr 4:2:0, 4xHDMI2.0 (4x UHD = 8K60) compatible YCbCr 4:4:2 and 4:4:4, 1x HDMI (UHD 4K60)
DisplayPort	1x DP1.2 (UHD)

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	No
LAN-port	No
USB	Yes (USB-B)

