

Digital Signage

Sharp MultiSync® M862 LCD 86" Message Large Format Display




Sharp MultiSync® M2 serien (32"–98") är en flexibel lösning för professionella displayapplikationer och framtagna för att möta behoven i krävande signage och mötesrumsmiljöer.

- Sömlösa möten – en enda USB C kabel överför video, data och ström för en snabb och smidig mötesstart utan kabeltrassel. USB C är standard i moderna mötesrum och ger en enkel och smidig BYOD upplevelse.
- Optimal läsbarhet – en high haze panel minskar bländning från fönster och omgivande ljus, så att skylt innehåll och presentationer är tydliga och lättlästa i alla miljöer.
- Säker nätverksanslutning – 802.1x stöd över LAN gör att skärmen kan anslutas på ett säkert och kontrollerat sätt, vilket ger IT team en trygg driftmiljö.
- Förbättrad färg- och bildprecision – när konsekvent färg- och bildåtergivning är viktig ger NEC:s SpectraView Engine full kontroll över färg, gamma och enhetlighet för en korrekt och konsekvent bildåtergivning.
- Bred AV kompatibilitet - fullt kompatibel med ledande mötesrumspattformar som Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q Sys och Microsoft Teams, vilket säkerställer smidig integration och framtidssäker skalbarhet.

Specifikationer

[AVSpecificationControlTerminals]	RS232C
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Säkerhet och ergonomi	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3 years warranty incl. backlight, Optional 4th to 5th year warranty extension, [additional-services-available]
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	550
Kontrastförhållande	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Svarstid (typ.) [ms]	8
Tillbehör	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [remote-control-kit], [speaker], [trolley], [usb-c-cable], [wall-mount]
Shipping Content	Setup Manual, 2 x AAA batteries, HDMI Cable, Remote Control, Display, Power Cable
Kartongmått (B/H/D) mm	2090
Kartongmått (B/H/D) mm	1225
Kartongmått (B/H/D) mm	225
Produktens vikt utan stativ (kg)	47
Leveransvikt (kg)	64
Diagonalstorlek (tum/cm)	86
Diagonalstorlek (tum/cm)	217
Färgskalor	72% NTSC
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, USB Type C
Utgångskontroll	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1928
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	1099
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	83
Inbyggda högtalare (W)	Internal 10W + 10W
Haze [%]	Pro 25

Speciella egenskaper	CEC Support, HDMI ARC, Scheduler, DICOM Simulation, [clone-settings]
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	True
Temperatursensor	True
Fjärrhantering	True
Drifttid	24/7
Rammaterial	Metal
Stöds upplösning	1270 x 720, 1920 x 2160, 1920 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1440 x 900, 1680 x 1050, 3840 x 2160, 1360 x 768, 720 x 576, 720 x 400, 720 x 480, 1366 x 768, 1400 x 1050, 1280 x 800, 4096 x 2160
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Via nätadapter	True
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Networked Standby)
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	600 x 400 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	True
Energieffektivitet	Energy Consumption: 189kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ekologiska standarder	Energy Star 8.0
Ramens storlek (V/H) mm	14
Ramens storlek (Ö) mm	14
Ramens storlek (U) mm	15
Horisontell frekvens [kHz]	15 - 135
Vertikal frekvens [Hz]	23 - 76
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Strömförbrukning på-läge (IEC62087:2012)	190 (shipping)



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp MultiSync® M862 LCD 86" Message Large Format Display, 14/7/2026