

Svartvitt A4-multifunktionssystem

# MX-B450W

Produktivt och säkert multifunktionssystem med trådlös anslutning



- Kopiator/skrivare/scanner/fax
- Papperskapacitet: Standard 550 ark, max 1 150 ark
- Trådlös anslutning som standard
- Inbyggd modul för dubbelsidig utskrift och kopiering
- 45 svartvita sidor per minut
- Kompakt svartvitt A4 multifunktionssystem
- Nätverksfärgscanning för snabb digitalisering
- Robusta säkerhetsfunktioner

# Specifikationer

## ALLMÄNT

Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	45
Pappersstorlek: Min-Max	A6 - A4
Pappersvikt (g/m <sup>2</sup> )	55 - 220
Papperskapacitet: Standard (ark)	550
Papperskapacitet: Max (ark)	1150
Uppvärmningstid (sek)	29
Kopieringsminne min/max (GB)	1
Duplex	STD
Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiförbrukning (kW)	1,84
Mått (B x D x H) (mm)	492 x 517 x 560
Vikt (kg)	29

## DOKUMENTMATARE

Originalkapacitet (ark)	50
-------------------------	----

## SKRIVARE

Upplösning (dpi)	600 x 600
Nätverksskrivare (standard/tillbehör)	STD
Gränssnitt standard/tillbehör	STD USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Nätverksprotokoll	TCP / IP
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard/tillbehör	Standard: PCL, Adobe® PostScript®3
Typsnitt	80 (PCL), 136 (PS3)

## TRÅDLÖST NÄTVERK

Trådlöst nätverk (standard/tillbehör)	STD
Kommunikationsstandard	IEEE802.11n / g / b
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## KOPIATOR

Originalstorlek (Max)	A4
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	9,0
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600
Upplösning skrivare (dpi)	600 x 600, 600 x 300
Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt	256
Zoomomfång (%)	25 - 400, (25 - 200 using RSPF / DSPF) in 1% increments
Förinställda skalor	8 ratios (4R / 4E)

## SCANNER

Nätverksscanner (standard/tillbehör)	STD
Scanningmetod push scan och pull scan	•
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi via user setting
Filformat	TIFF, PDF, JPEG
Scannerdestinationer desktop	•
Scannerdestinationer FTP, E-post	•
Scannerdestinationer nätverksmapp	•
Scannerdestinationer USB minne	•

## FAX

Fax (standard/tillbehör)	STD
Komprimeringsmetod	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Överföringstid	3
Modemhastighet (bps)	33.600 - 2.400
Överföringsupplösning	STD 203,2 x 97,8 dpi / Ultra Fine 406,4 x 391 dpi
Arbetsbredd (min)	A5
Arbetsbredd (max)	A4
Minne (MB)	64
Gråskalenivåer	256
Registrering av inkommande/utgående fax	2000
Grupsändning	500

## TONERKAPACITET

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	30000
-------------------------------------	-------

