

Digital Signage

Sharp/ NEC MultiSync E988



MultiSync E988 är designad för både funktionalitet och tillförlitlighet, och gör den till det perfekta valet för företagsmötesrum och digital skyltning.

- Minskade installations- och driftskostnader – mycket energieffektiv LED-bakgrundsbelyst display säkerställer låg strömförbrukning, längre livslängd för bakgrundsbelysningen och lättare design.
- Elegant design och integrerade högtalare – den estetiska designen är tilltalande för ögat och möjliggör enkel installation till låg kostnad.
- Future Ready Connectivity – med flera industristandard digitala och analoga signalingångar för flexibel integrering i AV-infrastruktur.
- Fristående drift – skärmen är designad för enkel fristående drift tack vare inbyggd USB-mediaspelare, högtalare och schemalägningsfunktioner.
- Enkel uppspelning av innehåll – den integrerade USB-mediaspelaren stöder olika bildvideofilformat för enkel och fristående uppspelning av innehåll.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Bordsstativ, Batteri
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,562
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Aktiv skärmyta (H/V) mm	2158.85 x 1214.35
Komponent	1
Komposit	1
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Kartongmått (B/H/D) mm	2350
Kartongmått (B/H/D) mm	1400
Kartongmått (B/H/D) mm	310
Produktens vikt utan stativ (kg)	65
Leveransvikt (kg)	97
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Diagonalstorlek (tum/cm)	98
Diagonalstorlek (tum/cm)	248
Ramens storlek (V/H) mm	16
Ramens storlek (Ö) mm	16
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Speciella egenskaper

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Kabinettets färg	Swart
Sensor för ljusstyrka	True
Schemaläggare / Timer	True
Förstärkningskontroll	True
Färgtemperaturjustering	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	200
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
Liggande	True
Stående	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	600 x 400 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M8
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Energy Star	True
Haze [%]	Pro 28

