

Multifunktionssystem för A4 i färg

MX-C304WH

Säkerhet möter flexibilitet



- Kopiator/skrivare/scanner/arkivering/fax
- Papperskapacitet: Standard 300 ark, max 2 700 ark
- Engångsinloggning ger enkel tillgång till önskad molnlagringstjänst
- Stöd för dubbla lokala nätverk, varav ett kan vara trådlöst (tillval)
- 30 färgsidor och 30 svartvita sidor per minut
- 7" vinklinsbar färgpekskärm med förenklat användargränssnitt
- Dokumentmatare med samtidig scanning av dubbelsidiga dokument (DSPF) som standard
- Avancerat dataskydd och åtkomstkontroll med SSL-certifikat och vitlista

Specifikationer

ALLMÄNT

Hastighet färg kopior/utskrifter per minut (A4)	30
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	30
Pappersstorlek: Min-Max	A6 - A4
Pappersvikt (g/m ²)	Min- Max 55 - 220
Papperskapacitet: Standard (ark)	300
Papperskapacitet: Max (ark)	2700
Uppvärmningstid (sek)	47
Kopieringsminne min/max (GB)	5
Hårddisk	STD
Hårddisk kapacitet (GB)	500
Duplex	STD
Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiförbrukning (kW)	1.84
Mått (B x D x H) (mm)	491 x 568 x 565
Vikt (kg)	38

DOKUMENTMATARE

Originalkapacitet (ark)	100
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tillbehör)	Std
Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor)	20,000
Arkiveringskapacitet - snabbfilsmapp (sidor)	10,000
Lagrade jobb	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmapp	Quick files folder, main folder, custom folder (1,000 folders)
Konfidentiell lagring	.

FAX

Fax (standard/tillbehör)	STD
Komprimeringsmetod	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3
Överföringstid	2
Modemhastighet (bps)	33.600 - 2.400
Överföringsupplösning	STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Arbetsbredd (min)	A6
Arbetsbredd (max)	A4
Minne (MB)	1
Gräskalenivåer	256
Registrering av inkommande/utgående fax	2000

TRÅDLÖST NÄTVERK

Trådlöst nätverk (standard/tillbehör)	STD
Kommunikationsstandard	IEEE802.11n / g / b
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIATOR

Originalstorlek (Max)	A4
Tid för förstakopia färg (sek)	6.7
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	5.5
Elektronisk sortering standard	.
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Upplösning skrivare (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt	256
Gradering (motsvarande nivåer) - färg	256
Zoomomfång (%)	25 - 400
Förinställda skalor	10 (5R / 5E)

NÄTVERKSSCANNER

Nätverksscanner (standard/tillbehör)	STD
Scanningmetod push scan och pull scan	.
Upplösning push scan (dpi)	100, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Filformat	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx) text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Scannerdestinationer desktop	.
Scannerdestinationer FTP, E-post	.
Scannerdestinationer nätverksmapp	.
Scannerdestinationer USB minne	.

SKRIVARE

Upplösning (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Nätverksskrivare (standard/tillbehör)	STD
Gränssnitt standard/tillbehör	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Stöder operativsystem standard

2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

Nätverksprotokoll

TCP / IP
LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing) HTTP, IPP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD

PDL standard/tillbehör

STD: PCL 6, Genuine Adobe®

PostScript®3
80 fonts for PCL, 139 fonts for Adobe PostScript 3

EFTERBEHANDLING

Kapacitet Max.	150
----------------	-----

TONERKAPACITET

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	6000
Cyan (sidor med 5 % täckningsgrad)	6000
Magenta (sidor med 5 % täckningsgrad)	6000
Gul (sidor med 5 % täckningsgrad)	6000

