


This is Why



- ▶ 60" (152CM) DIAGONAL SKÄRMSTORLEK MED 24/7 DRIFT
- ▶ 1.366 X 768 DOTS RESOLUTION
- ▶ 2.400 : 1 CONTRAST RATIO
- ▶ SHARP PATENTSKYDDAD UV2A TFT PANEL
- ▶ 50.000 TIMMARS LIVSLÄNGD MAX.
- ▶ WEIGHT 45 KG
- ▶ 5 X 5 MULTI-SCREEN CAPABILITY (ENLARGEMENT) INTERNAL
- ▶ MODUL SLOT SYSTEM

The brand new PN-V601 ultra thin bezel model is mainly designed for video wall applications. This 152 cm (60") LCD-monitor can be used in a variety of signage and multi screen configurations. As a flexible solution with an almost seamless bezel, the PN-V601 sets a new standard for video wall displays.

VISNINGSMODULUPPGIFTER

- ▶ Panelteknik: **TFT-LCD**
- ▶ Upplösning (pixlar): **1366 x 768**
- ▶ Diagonalstorlek (tum/cm): **60/152,4**
- ▶ Bildformat: **16:9**
- ▶ Teknik för bakgrundsbelysning: **LED. Direct array**
- ▶ Ljusstyrka (cd/m2): **700**
- ▶ Kontrastförhållande: **2400:1**
- ▶ Displayfärger: **16,7 million**
- ▶ Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms: **6**
- ▶ Bildvinkel (H/V) 0 CR >10: **176/176**

HUVUDSPECIFIKATIONER

- ▶ Certifierad 24/7, dygnet runt drift: ✓
- ▶ Dateringång - Plug and Play: ✓
- ▶ Energisparfunktion: ✓
- ▶ Sensor för ljusstyrka: ✓
- ▶ Multiskärmfunktion - videoväggläge (förstörningsfunktion): ✓
- ▶ Ramkorrigeringsfunktion: ✓
- ▶ Fjärrhantering: ✓
- ▶ Daisychain (spegelläge): ✓
- ▶ Hårdvarudiagnos: ✓
- ▶ Stöd för mjukvara för skärmkontroll: ✓

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

- ▶ Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Strömförbrukning (W) (drift MAX): **480**
- ▶ Drifttemperatur (°C): **0-40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20-80**

SÄKERHET OCH MILJÖ (EUROPA)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓

VIKTER OCH MÅTT

- ▶ Ramens storlek (V/H) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Ramens storlek (Ö/U) mm: **4,1/2,4**
- ▶ Videoväggsram (innehåll till innehåll) mm: **6,5**
- ▶ Produktmått (B/H/D) mm: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Produktens vikt utan stativ (kg): **45**

INSTALLATION

- ▶ Liggande: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Horisontellt: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Komposit: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio 3,5mm uttag: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Extern högtalare: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1 (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.se

SHARP

SHARP ELECTRONICS (NORDIC) AB
TELEFON 08 - 634 36 00
INFO.SE@SHARP.EU
WWW.SHARP.SE