

Digital Signage

PN-R606



Sharp PN-R-serien har satt en ny standard för verksamhetskritisk tillförlitlighet och flexibel användning. Dessa skärmar är speciellt utformade för en rad krävande applikationer som kräver hög ljusstyrka på 700 cd/m².

- 60 (152,5 cm) skärm för professionell 24/7 användning
- 1920 x 1080 pixlar med 700 cd/m²
- Flexibel installation med Mini-OPS slot
- Kontrast 4000:1
- LED, Kantbelysning
- Tunna ram och inbyggda högtalare 10W + 10W
- Porträtt, Landskap, uppåt-installation
- Sharp UV2A skärmt teknik

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollsendare, Installationsbruksanvisning, CD Rom, Nätkabel, Monteringsfäste, Rullstativ, Kabelklämma, Dekalsats för stående montering, Avmärkningsdekal
Panelteknik	UV ² A LCD
Upplösning (pixlar)	1920 x 1080
Bildformat	16:9
Skärmfilter	AG
Teknik för bakgrundsbelysning	Edge LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	700
Kontrastförhållande	4000:1
Displayfärger	1064,64
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,692
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	1329.1 x 747.6
Komponent	1
DisplayPort	1
DVI-D	1
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Liggande	True
Stående	True
Horisontellt	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 400
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
RS232C IN	1
RS232C UT	1
LAN-port	1
DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Produktens vikt utan stativ (kg)	35

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Datoringång - Plug and Play	True
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Fläktlös	True
Temperatursensor	True
Restbilds reducerings	True
Bild-i-bild-läge	True
Bild-vid-bild-läge	True
Multiskärmfunktion - videoväggsläge (förstörningsfunktion)	True
Ramkorrigeringsfunktion	True
Multispråk OSD	True
Schemaläggare / Timer	True
Realtidsklocka	True
Fjärrhantering	True
Daisychain (spegelläge)	True
Låsjustering	True
Ställ in Peka Kopiera	True
Slå på fördröjningsfunktion	True
Autoingångsförändring	True
Spara/utgångsloggningfunktion	True
Hårdvarudiagnos	True
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	True
E-postmeddelande	True
SNMP	True
Temperaturkontroll	True
Överskanningsinställning (AV)	True
RS232C kommunikationshastighetsförändring	True
IR-vidarekoppling	True
Intern/extern högtalarval	True
Synkning på grön	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	190
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Ramens storlek (V/H) mm	10
Ramens storlek (Ö) mm	10
Ramens storlek (U) mm	14
Diagonalstorlek (tum/cm)	60
Diagonalstorlek (tum/cm)	153
CE, CB-rapport	True