

Videoväggsdisplay

# PN-V701

Världens största LCD-videoväggsdisplay



- 70" (176,6cm) videoväggsskärm för 24/7-användning
- Endast 4,4 mm ram mellan aktiva områden (2,9 mm / 1,5 mm)
- Advanced UCCT (Colour Uniformity Calibration)
- Inbyggd videoväggsfunktion för max 5x5 skärmar
- 1920 x 1080 pixlar med 700 cd/m2
- Kontrast 4000:1
- Mini OPS förberedd

# Specifikationer

## VISNINGSMODULUPPGIFTER

Panelteknik	TFT-LCD
Upplösning (pixlar)	1920 x 1080
Diagonalstorlek (tum/cm)	70 / 176,6
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED. Direct array
Ljusstyrka (cd/m2)	700
Kontrastförhållande	4000:1
Displayfärger	1.06 Billion
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	6
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 / 178

## STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 / 50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	380
Driftstemperatur (°C)	0-40
Luftfuktighet (%)	20-80

## INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4 / 400mm x 400mm

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

DisplayPort	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

## HUVUDSPECIFIKATIONER

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Datoringång - Plug and Play	•
Energisparfunktion	•
Multiskärmfunktion - videoväggsläge (förstörningsfunktion)	•
Ramkorrigeringsfunktion	•
Fjärrhantering	•
Daisychain (spegelläge)	•
Hårdvarudiagnos	•
Stöd för mjukvara för skärmkontroll	•

## VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	2.9 / 1.5
Ramens storlek (Ö/U) mm	2.9 / 1.5
Videoväggsram (innehåll till innehåll) mm	4.4
Produktmått (B/H/D) mm	1,543.7 x 870.4 x 122
Produktens vikt utan stativ (kg)	37

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	1
VGA	1
Audio 3,5mm uttag	1

## ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
RS232C UT	1
LAN-port	1
Annat	Mini OPS Slot