

Digital Signage

NEC MultiSync E438



Nödvändiga funktioner till ett attraktivt pris.

- Smäcker design och inbyggda högtalare – den stilfulla designen är en fröjd för ögat och medger smidig och snabb installation.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.
- Enkel uppspelning – den inbyggda USB-mediaspelaren har stöd för ett flertal videoformat som möjliggör smidig, fristående uppspelning.
- Professionell integration – med RS232, E-serien är utformad för krävande kommersiell användning och har de funktioner och den tillförlitlighet du behöver
- Fristående drift – skärmen är konstruerad för smidig, fristående drift tack vare inbyggd USB-mediaspelare, högtalare och schemalägningsfunktioner.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätadapter, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,245
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (10bit)
Aktiv skärmyta (H/V) mm	941 x 529
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	135
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-10 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	5
Förvaringsfuktighet [%]	85
Liggande	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	400 x 200 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringskravspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Driftfuktighet (min) [%]	10
Driftfuktighet (max) [%]	80
Energy Star	True
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Speciella egenskaper

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
IP-klassning	True
Schemaläggare / Timer	True
Komponent	1
Komposit	1
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Kartongmått (B/H/D) mm	1
Kartongmått (B/H/D) mm	1
Kartongmått (B/H/D) mm	0
Produktens vikt utan stativ (kg)	9
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Diagonalstorlek (tum/cm)	43
Diagonalstorlek (tum/cm)	108
Ramens storlek (V/H) mm	13
Ramens storlek (Ö) mm	14
Haze [%]	1

