

Digital Signage

NEC MULTISYNC ME431



Den enkla vägen till digital skyltning.

- Modern och smäcker design – skärmen är robust och samtidigt elegant, och integreras diskret i den befintliga miljön.
 - Säker fjärrhantering – fjärrstyr dina skärmar med NEC Naviset Administrator 2 på ett säkert sätt, och utnyttja proaktivt underhåll som sparar tid och resurser.
 - Enkel användning – smart installation, drift och underhåll som säkerställer högklassiga prestanda under skärmens hela livslängd
- sparas tid, energi och resurser.
 - Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.
 - Enkel uppspelning – den inbyggda USB-mediaspelaren har stöd för ett flertal videoformat som möjliggör smidig, fristående uppspelning.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ, Rullstativ
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	400
Kontrastförhållande	8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Färgdjup [bn]	1073 (8bit + FRC)
Kartongmått (B/H/D) mm	1120
Kartongmått (B/H/D) mm	700
Kartongmått (B/H/D) mm	203
Produkts vikt utan stativ (kg)	14
Leveransvikt (kg)	20
Liggande	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	200 x 200 (FDMI)
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Diagonalstorlek (tum/cm)	43
Diagonalstorlek (tum/cm)	108
Ramens storlek (V/H) mm	14
Ramens storlek (Ö) mm	14
Haze [%]	1

Speciella egenskaper

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	True
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	True
Utrustningsutrymme (fäste)	True
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
IP-klassning	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	80
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	90
DisplayPort	1
HDMI	2
Audio 3,5mm uttag	1
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80
Energy Star	True
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

