

Digital Signage Display

NEC MultiSync M551



- Modern och smäcker design – skärmen är robust och samtidigt elegant, och integreras diskret i den befintliga miljön.
- Perfekt läsbarhet – minimala reflektioner från fönster eller andra ljuskällor innebär att innehållet på skärmen alltid är läsbart, oavsett om det gäller digital skyltning eller en presentation i mötesrummet.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.
- Säker fjärrhantering – fjärrstyr dina skärmar med NEC NaviSet Administrator 2 på ett säkert sätt, och utnyttja proaktivt underhåll som sparar tid och resurser.
- 24/7-drift för kritiska tillämpningar. Högkvalitativa komponenter och noggrann konstruktion med fokus på krävande användning i kombination med högklassig bildkvalitet.

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	55 / 138.8
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	500
Kontrastförhållande	≥ 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.076 (10bit)
Haze [%]	28

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	110 shipping
Driftstemperatur (°C)	0 to 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 90

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 300 x 300 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjärrkontrollsändare	Yes
Nätkabel	Yes
Monteringsfäste	Optional
Bordsstativ	Optional

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	•
Inbyggda högtalare (W)	10W + 10W
Energisparfunktion	•
Kabinettets färg	Black
Temperatursensor	•
Sensor för ljusstyrka	•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	12.5
Ramens storlek (Ö/U) mm	12 / 15.6
Produktmått (B/H/D) mm	1,239.6 x 713 x 61.1
Kartongmått (B/H/D) mm	1,430 x 920 x 250
Produktens vikt utan stativ (kg)	26.4
Leveransvikt (kg)	36.47

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

