

Digital Signage

NEC MULTISYNC E328



Nödvändiga funktioner till ett attraktivt pris.

- Låga installations- och driftskostnader – energieffektiv LED-bakgrundsbelysning ger låg energiförbrukning, lång livslängd och låg vikt.
- Smäcker design och inbyggda högtalare – den stilfulla designen är en fröjd för ögat och medger smidig och snabb installation.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.
- Enkel uppspelning – den inbyggda USB-mediaspelaren har stöd för ett flertal videoformat som möjliggör smidig, fristående uppspelning.
- Fristående drift – skärmen är konstruerad för smidig, fristående drift tack vare inbyggd USB-mediaspelare, högtalare och schemalägningsfunktioner.

Specifikationer

Tillbehör

[AVSpecificationAccessories]	Fjärrkontrollssändare, Installationsbruksanvisning, Nätkabel, HDMI-kabel, Monteringsfäste, Bordsstativ
Shipping Content	2 x AAA batteries, Display, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control, Setup Manual
Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	1920 x 1080
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Pixelstorlek (mm H/V)	0,364
Viewing Angle [°]	178
Aktiv skärmyta (H/V) mm	698 x 393
Komponent	1
Komposit	1
HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
VGA	1
Liggande	True
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	100 x 100 (FDMI)
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4
Monteringsskruvsspecifikation (Storlek/Max längd)	M6
Diagonalstorlek (tum/cm)	32
Diagonalstorlek (tum/cm)	80
Ramens storlek (V/H) mm	13
Ramens storlek (Ö) mm	14
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	

Speciella egenskaper

Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	5 + 5
Kabinettets färg	Svart
Temperatursensor	True
Sensor för ljusstyrka	True
IP-klassning	True
Schemaläggare / Timer	True
Fjärrhantering	True
Förstärkningskontroll	True
SNMP	True
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	85
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringstemperatur [°C]	-10 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	5
Förvaringsfuktighet [%]	85
RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1
Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Driftfuktighet (min) [%]	10
Driftfuktighet (max) [%]	80
Produktens vikt utan stativ (kg)	5
Audio settings with equalizer, CEC Support, Colour temperature mode, Display Browser Control, Energy saving picture mode, HDMI with UHD at 60 Hz, Powered USB-Port, PLink Support, Retail picture mode, Scheduler, SNMP Support, HDMI ARC, User input priority definition	

