

Sharp MultiSync P656



- Enhanced imaging precision – NEC's SpectraView Engine provides full control over colour, gamma, and uniformity for accurate and impactful content.
- Security assured – 802.2x support over LAN enables high-level security for corporate networks, giving peace of mind for IT teams and enterprise environments.
- Trusted integration – full compatibility with major AV ecosystems, including Crestron XiO Cloud and NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX, and CMS solutions, ensures seamless setup and scalability.
- Unhindered readability – a high-haze panel reduces glare from windows and ambient light, keeping signage content and presentations clear for uninterrupted viewing in any environment.
- Mission-critical performance – the P6 series is engineered to deliver lasting clarity and durability in challenging environments without the need for bulky housings.

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Diagonalstorlek (tum/cm)	64.5 / 163.9
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m ²)	700
Kontrastförhållande	≥ 8000:1
Pixelstorlek (mm H/V)	0.372
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (10bit)
Haze [%]	Pro (25)

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	160 shipping
Driftstemperatur (°C)	+0 to +40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 80

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Horisontellt	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4 holes; 400 x 400 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

HDMI	1
DisplayPort	1

TILLBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjärrkontrollsändare	Yes
Nätkabel	Yes
Batteri	Yes

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper

CEC Support; Clone Settings; DICOM Simulation; HDMI ARC; Scheduler

Certifierad 24/7, dygnet runt drift Begränsad tillverkargaranti (år.)

•
3 years warranty incl. backlight; additional services available

Lokal nedtoning Energisparfunktion Temperatursensor Sensor för ljusstyrka

•
•
•
•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	11
Ramens storlek (Ö/U) mm	11 / 13.9
Produktmått (B/H/D) mm	1,454.5 x 832.4 x 59.5
Kartongmått (B/H/D) mm	1,620 x 950 x 185
Produktens vikt utan stativ (kg)	26
Leveransvikt (kg)	35

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	2
USB	2
Annat	USB-C x 2

