

Projektörer

SHARP V801U PROFESSIONELL LCD LASERPROJEKTOR FÖR FASTA INSTALLATIONER



Sharp V serien erbjuder en kostnadseffektiv projiceringslösning som kombinerar installationsflexibilitet, lågt underhåll och en laserluskälla med lång livslängd – allt i en kompakt och prisvärd design.

- Inga lampbyten – upp till 20 000 timmars underhållsfri drift tack vare laserluskällan
- Högt prestanda – utan kompromisser i kvalitet eller användarvänlighet.
- Låg ljudnivå – med en ljudnivå på 22 dB arbetar projektorn så tyst att den inte stör möten eller presentationer.
- Imponerande färg och kontrast – klar vitåtergivning och ett brett färgomfång med högt dynamiskt kontrastomfång, inklusive stöd för HDR10 via HDMI.
- Avancerade visualiseringsmöjligheter – flexibel tilt- och porträttinstallation, avancerad geometrisk justering, tiling och kamerabaserad blanding.

Specifikationer

Upplösning (pixlar)	1920 x 1200 (WUXGA)
Bildformat	16:10
Kontrastförhållande	3000000:1
<hr/>	
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240
Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	50-60
Via nätadapter	True
Drifttemperatur (°C)	0 - 40
Förvaringsfuktighet [%]	20
Förvaringsfuktighet [%]	80
<hr/>	
Tillbehör	
Shipping Content	Power Cable, Remote Control, Setup Guide
<hr/>	
Certifierad 24/7, dygnet runt drift	True
<hr/>	
Strömförsörjning	100-240 V

[AVSpecificationWeightKg]	11
[AVSpecificationWeightG]	200
[AVSpecificationChangeableLens]	True
[AVSpecificationZoomLensManual]	True
[AVSpecificationZoomLensMotorised]	True
[AVSpecificationLensShiftH]	True
[AVSpecificationLensShiftV]	True
[AVSpecificationKeystoneManual]	True
[AVSpecificationHFrquencekhz]	Digital: 15/24 - 153
[AVSpecificationVFrquenceHz]	24 - 120
<hr/>	
Energieffektivitet	Intelligent Power Management
Ekologiska standarder	ErP compliant
Ekologiska material	Downloadable manuals
<hr/>	
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80

