SHARP

# PN-L702B

# This is Why

- 70" (176,6 CM DIAGONAL SCREEN)
- 1.920 X 1.080 RESOLUTION IN DOTS
- INTEGRATED TOUCH SCREEN
- CONTRAST 3.000:1
- FULL LED BACKLIGHT
- EASY TO USE PEN SOFTWARE
- STREAMLINED COMMUNICATIONS VIA MFP CONNECTION
- MODUL SLOT SYSTEM

By integrating a 176,6 cm Sharp LCD monitor, a highly sensitive touch screen, and original user-intuitive pen software, Sharp has made the PN-L702B the ideal tool for meetings, video conferencing, presentations, corporate training, classroom lessons, and other applications where communication is key. The result is minimum effort and maximum work efficiency with this new touch-screen LCD monitor.BR>

## VISNINGSMODULUPPGIFTER

- Panelteknik: **UV2A LCD**
- Upplösning (pixlar): **1920 x 1080**
- Diagonalstorlek (tum/cm): **70/176,6**
- Bildformat: **16:9**
- Teknik för bakgrundsbelysning: **LED, full array**
- Ljusstyrka (cd/m2): **300**
- Kontrastförhållande: **3000:1**
- Displayfärger: **1064 million**
- Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms: **6**
- Bildvinkel (H/V) 0 CR >10: **160/160**

## TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

- Teknologi: **Infrared**
- Antal touch-punkter: **2**
- Antal samtidiga användare: **1**
- Beläggning / Filter: **AR**
- Operativsystem Kompatibilitet: **Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX**

## VIKTER OCH MÅTT

- Ramens storlek (V/H) mm: **41/41**
- Ramens storlek (Ö/U) mm: **41/41**
- Produktmått (B/H/D) mm: **1648 x 982 x 116**
- Produktens vikt utan stativ (kg): **70**

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

- HDMI: **1**
- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- VGA: **1**
- Komponent: **1 (OPT PN-ZB01)**
- Komposit: **1 (OPT PN-ZB01)**
- S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- Audio 3,5mm uttag: **1**
- Audio RCA R-L: **1 (OPT PN-ZB01)**

## ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

- RS232C IN: **1**
- RS232C UT: **1**
- LAN-port: **1 (OPT PN-ZB01)**

## HUVUDSPECIFIKATIONER

- Certifierad 24/7, dygnet runt drift: ✓
- Inbyggda högtalare (W): **7 + 7**
- Datoringång - Plug and Play: ✓
- Energisparfunktion: ✓
- Kabinettets färg: **Silver**
- Fläktlös: ✓

## STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTSMILJÖ

- Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz): **100-240; 50/60**
- Strömförbrukning (W) (drift MAX): **240**
- Strömförbrukning (W) (standby): **1**
- Driftstemperatur (°C): **5-35**
- Luftfuktighet (%): **20-80**

## INSTALLATION

- Liggande: ✓
- Horisontellt: ✓
- Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm): **6/200mm x 200mm or 4/ 200mm x 200mm**

## ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

- DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- Audio RCA R-L: **1**
- Extern högtalare: **7W + 7W**

## TILLBEHÖR

- Programvara: **Pensoft**
- Pekapplikationsplatta: **OPT (PN-ZC01)**
- Pennfack: **STD**
- Penna: **STD**
- Sudd/redarere: **STD**

**www.sharp.se**

SHARP

SHARP ELECTRONICS (NORDIC) AB
TELEFON 08 - 634 36 00
INFO.SE@SHARP.EU
WWW.SHARP.SE