

NEC MultiSync P754Q



- Superb läsbarhet – uppspelning av innehåll tack vare hög ljusstyrka på 650 cd/m² och antireflekerande skärmyta, även under varierande och krävande omgivningsförhållanden.
- Future Ready med Open Modular Intelligence Expansion – uppgradera kraften i din skärm genom att integrera ett av NEC:s alternativ för OPS Slot-in PC, Raspberry Pi beräkningsmoduler eller signalgränss
- Förbättrad bildprestanda – avancerade inställningar av relevanta visuella parametrar ger full kontroll över ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet via SpectraView Engine för exakta, naturliga bilder.
- Verksamhetskritisk 24/7-drift – av industriklassade komponenter och noggrann design fokuserad på krävande användningsscenarier med en imponerande tittarupplevelse.
- Framtidssäker signalanslutning och bearbetning – många inbyggda UHD-upplösningssingångar med 60Hz uppdateringsfrekvens, plus automatisk uppskalning till UHD för andra signaler, ger "pixelfri visning".

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	IPS with Edge LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	75 / 189
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	650, 450 (shipment setting)
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (10bit)
Haze [%]	28

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Strömförbrukning (W) (drift MAX)	250
Driftstemperatur (°C)	0 to 40
Luftfuktighet (%)	20 to 80

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Horisontellt	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

DisplayPort	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

TILLBEHÖR

Shipping Content	CD-ROM (User Guides / Manuals); Display; DisplayPort Cable; Remote Control; USB cable
Fjärrkontrollssändare	Yes
Nätkabel	Yes
Monteringsfäste	Optional
Bordsstativ	Optional

NYCKELSPECIFIKATIONER

Certifierad 24/7, dygnet runt drift	•
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	•
Inbyggda högtalare (W)	10 + 10
Energisparfunktion	•
Kabinettets färg	Black
Färgversioner	Optional coloured overframes
Temperatursensor	•
Sensor för ljusstyrka	•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	14.8
Ramens storlek (Ö/U) mm	14.8
Produktmått (B/H/D) mm	1,681 x 960 x 71
Kartongmått (B/H/D) mm	1,830 x 1,190 x 280
Produktens vikt utan stativ (kg)	53
Leveransvikt (kg)	65.5

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	3
DisplayPort	2
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	4

