

A3-multifunktionssystem för svartvit utskrift

MX-M7570

Snabba system med kapacitet för stora utskriftsvolymer och avancerad efterbehandling



- Kopiator/skrivare/scanner/arkivering – fax som extra tillbehör
- Papperskapacitet: Standard 3 200 ark, max 6 700 ark
- Med funktionen för säker utskrift kan du skriva ut från ett nätverksanslutet multifunktionssystem på en tidpunkt och plats som passar dig bäst
- En rörelsesensor gör att multifunktionssystemet startar när du anländer så att du kan logga in omedelbart
- 75 svartvita sidor
- Anpassningsbar och vinklinsbar 10,1" färgpekskärm för smidig hantering av jobb via det intuitiva grafiska gränssnittet med lägena Easy Copy och Easy Scan
- Engångsinloggning ger dig enkel tillgång till önskad molnlagringstjänst
- OCR för scanning till sökbara PDF-filer eller Microsoft® Office-filer

Specifikationer

ALLMÄNT

Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	75
Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A3)	37
Pappersstorlek: Min-Max	A5R - A3W
Pappersvikt (g/m ²)	55 - 300
Papperskapacitet: Standard (ark)	3200
Papperskapacitet: Max (ark)	6700
Uppvärmningstid (sek)	27
Kopieringsminne min/max (GB)	5
Hårddisk	STD
Hårddisk kapacitet (GB)	500
Duplex	STD
Strömförsörjning - lokal märkspänning växelström (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Energiförbrukning (kW)	1,84
Mått (B x D x H) (mm)	663 x 772 x 1218
Vikt (kg)	164

DOKUMENTMATARE

Originalkapacitet (ark)	150
-------------------------	-----

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard/tillbehör)	STD
Arkiveringskapacitet- huvudmapp och egna mappar (sidor)	20.000
Arkiveringskapacitet - snabbfilsmapp (sidor)	10.000
Lagrade jobb	Copy, Print, Scan, Fax transmission
Lagringsmapp	Quick File Folder, Main Folder, Custom Folder (max 1.000)
Konfidentiell lagring	.

FAX

Fax (standard/tillbehör)	OPT
Komprimeringsmetod	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokoll	Super G3 / G3
Överföringstid	3
Modemhastighet (bps)	33.600 - 2.400
Överföringsupplösning	203,2 x 97,8 - 406,4 x 391
Arbetsbredd (min)	A5
Arbetsbredd (max)	A3
Minne (MB)	1024
Gräskalenivåer	256
Registrering av inkommande/utgående fax	1.000
Gruppsändning	500

TRÅDLÖST NÄTVERK

Trådlöst nätverk (standard/tillbehör)	STD
Kommunikationsstandard	IEEE802.11n / g / b
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, Software AP mode
Säkerhet	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIATOR

Originalstorlek (Max)	A3
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	3,5
Elektronisk sortering standard	.
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Upplösning skrivare (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradering (motsvarande nivåer) - svartvitt	256
Zoomomfång (%)	25 - 400
Förinställda skalor	10

SCANNER

Nätverksscanner (standard/tillbehör)	STD
Scanningmetod push scan och pull scan	.
Upplösning push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 custom
Filformat	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Scannerdestinationer desktop	.
Scannerdestinationer FTP, E-post	.
Scannerdestinationer nätverksmapp	.
Scannerdestinationer USB minne	.

SKRIVARE

Upplösning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Förstärkt upplösning (dpi)	1200 x 1200
Nätverksskrivare (standard/tillbehör)	STD
Gränssnitt standard/tillbehör	USB 2,0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15
Nätverksprotokoll	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoll	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard/tillbehör	STD: PCL6 emulation, Adobe PostScript 3
Typsnitt	80 (PCL), 139 (PS3)

EFTERBEHANDLING

Kapacitet Max.	4250
Häftningskapacitet (ark) Max.	100
Sadelhäftning	OPT
Off-set förskjutning	STD
Hälslag	OPT

TONERKAPACITET

Svart (sidor med 6 % täckningsgrad)	83000
-------------------------------------	-------

