

Datorskärm

Sharp / NEC MultiSync EA241WU



- Ergonomisk – fullt justerbar höjd (150 mm). Genom att skärmen dessutom är vridbar, lutningsbar och svängbar säkerställs en individuellt anpassad och ergonomisk arbetsmiljö.
- Skyddar ögonen och ger mer vila – Inbyggd Low Blue Light-teknik filtrerar bort skadligt blått ljus, och Flicker-Free-teknik eliminerar bakgrundsflimmer.
- Förstklassig bildkvalitet – IPS-panelen (AH-IPS; Advanced High-Performance) ger en högklassig bild ur alla betraktningvinklar och ovanligt god färgåtergivning.
- Automatisk justering av energiförbrukningen – Human- och Ambient Light-sensorer justerar bildskärmens ljusstyrka enligt gjorda preferenser och aktuell rumsbelysning, och minimerar därmed onödig energi
- Bäst i form och funktion – framtidssäker design med tresidig ultrasmal ram i svart eller vitt ger kontoret en professionell framtoning.

Specifications

DISPLAY

Panelteknik	IPS TFT with W-LED backlight
Skärmstorlek [tum/cm]	24 / 61
Pixeltäthet [mm]	0.270
Ljusstyrka (typ.) [cd/m ²]	300
Kontrastförhållande (typ.)	1000:1 (5000:1 dynamic contrast ratio)
Betraktningvinkel [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Svarstid (typ.) [ms]	5
Färger [Mio.]	16.77
Skärmens bildförhållande	16:10

UPPLÖSNING

Optimal upplösning	1920 x 1200 at 60 Hz
Stöds	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1366 x 768; 1400 x 1050; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1200; 640 x 480; 800 x 600

EL

Strömförbrukning Mode [W]	15 (Eco Mode 2); 20 (typ.); 47 (max.)
Energisparläge [W]	0.3
Strömförsörjning	internal power supply

ERGONOMI

Skärmlutning [°]	-5 to +35
Höjjusterbart stativ [mm]	150
Skärmsvängning [°]	-170 to +170
Skärmrotera [°]	-90 to 90 (landscape to portrait mode)

MÅTT OCH VIKT

Rambredd [mm]	0.8 (left / right / top)
Mått (B x H x D) [mm]	With stand: 531.5 x 515.4 x 250
Vikt [kg]	6.7
VESA-montering [mm]	100 x 100

SYNKRONISERINGSKRAFT

Horisontell frekvens [kHz]	31.5 - 95
Vertikal frekvens [Hz]	56 - 75

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

Digital	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Analog	1 x D-sub 15 pin

MILJÖFÖRHÅLLANDEN

Driftstemperatur [°C]	+5 to +35
Driftfuktighet [%]	20 to 80

YTTERLIGARE EGENSKAPER

Speciella egenskaper	Ambient light sensor for optimized brightness levels; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; Customize Setting; DICOM preset; EcoModes; Human Sensor; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Quick release Stand and Handle; sRGB Support; Touch Sensor Keys; USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
----------------------	---

Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet; White Front Bezel, White Back Cabinet
---------------	--

Kabelhantering	•
Kensington säkerhetsfack	•
Plug and Play	•
Audio	•

Justera funktioner	VESA DDC2B; VESA DDCi Headphone Jack; Integrated Speakers (1 W + 1 W) Audio Volume / Lock-Out; Auto Adjust; Brightness; Colour Temperature Control; Contrast; Control Sync; DV Mode; EcoMode; Fine Adjust (analog); Human Sensing; Intelligent Power Management; Language Select; LED Brightness; Monitor Information; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) lock-out; One Touch Recovery; Power-Off Timer; sRGB Control Sync Cable; DisplayPort cable; Monitor; Power Cable; Setup Guide; USB Cable
Fraktinnehåll	CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL / C-UL or CSA; WEEE

Säkerhet och ergonomi	CE; EAC; EnergyStar 8.0; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 8.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL / C-UL or CSA; WEEE
-----------------------	--

Garanti	3 years warranty incl. backlight; optional 4th to 5th year warranty extension
---------	---

KLIMATSMARTA FUNKTIONER

Energieffektivitet	Ambient light sensor; Energy consumption: 13 kWh / 1000 h; Energy efficiency class: D; Human sensor; Intelligent Power Management
Ekologiska standarder	Energy Star 8.0; TCO 9.0
Ekologiska material	Downloadable manuals

