

NEC MultiSync C750Q



- Framtidssäkra med Open Modular Intelligence Expansion – uppgradera bildskärmen genom att integrera något av NECs tillval för OPS PC-moduler.
- Enkel användning – smart installation, drift och underhåll som säkerställer högklassiga prestanda under skärmens hela livslängd sparar tid, energi och resurser.
- Framtidssäkra signalingångar och processteknik – ett flertal ingångar för UHD-upplösning med 60 Hz uppdateringsfrekvens och automatisk uppskalning till UHD från källor med lägre upplösning ger enastående
- Dygnet runt-drift för kritiska tillämpningar. Högkvalitativa komponenter och noggrann konstruktion med fokus på krävande användning i kombination med högklassig bildkvalitet.
- Kostnadsbesparande hantering – spara tid och energi genom att centralt hantera alla anslutna NEC-enheter med hjälp av programvaran NaViSet Administrator 2.

Specifikationer

MODULDATA

| | |
|---|---|
| Panelteknik | IPS with Edge LED backlights |
| Upplösning (pixlar) | 3840 x 2160 |
| Diagonalstorlek (tum/cm) | 75 / 189 |
| Ljusstyrka (cd/m ²) | 350, 250 (shipment setting) |
| Kontrastförhållande | 1200:1 |
| Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms | 8 |
| Bildvinkel (H/V) 0 CR >10 | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Färgdjup [bn] | 1.073 (10bit) |
| Haze [%] | 28 |

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Strömförbrukning (W) (drift MAX) | 195 shipping |
| Driftstemperatur (°C) | 0 to 40 |
| Luftfuktighet (%) | 20 to 80 |

INSTALLATION

| | |
|---|---------------------------------------|
| Liggande | • |
| Stående | • |
| Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm) | 4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI) |

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

| | |
|----------------------------|---|
| Audio/Hörlurar 3,5mm uttag | 1 |
|----------------------------|---|

TILLBEHÖR

| | |
|----------------------|--|
| Shipping Content | 2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual |
| Fjärrkontrollsändare | Yes |
| Nätkabel | Yes |
| Monteringsfäste | Optional |
| Bordsstativ | Optional |

NYCKELSPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------------------------|---|
| Speciella egenskaper | DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo |
| Certifierad 24/7, dygnet runt drift | • |
| Begränsad tillverkargaranti (år.) | 3 |
| Lokal nedtoning | • |
| Inbyggda högtalare (W) | 10W + 10W |
| Kabinettets färg | Black |
| Temperatursensor | • |
| Sensor för ljusstyrka | • |

VIKTER OCH MÅTT

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Ramens storlek (V/H) mm | 14.8 |
| Ramens storlek (Ö/U) mm | 14.8 |
| Produktmått (B/H/D) mm | Without stand: 1,681 x 960 x 71 |
| Kartongmått (B/H/D) mm | 1,830 x 1,190 x 280 |
| Produktens vikt med stativ (kg) | 53 |
| Leveransvikt (kg) | 65.5 |

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

| | |
|-------------------|---|
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio 3,5mm uttag | 1 |

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

| | |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| LAN-port | 1 |
| USB | 1 |

