

120" 8K UV²A LCD Electronic Display for professional use

8M-B120C



- 120" (304,8 cm) diagonal LCD
- HDR High Dynamic Range
- Brightness 600 cd/m² (Peak 1.000 cd/m²)
- Native 8K 7680 x 4320 Pixel Resolution
- 10-Bit Extended Colour Range
- Direct LED backlight with local dimming

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	LCD UV2A
Upplösning (pixlar)	7680 x 4320
Diagonalstorlek (tum/cm)	120 / 304,8
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	Direct LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	600 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Kontrastförhållande	3500:1
Displayfärger	10-Bit
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	6
Pixelstorlek (mm H/V)	0,346 / 0,346
Pixlar per tum (ppi)	73
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	176 / 176
Annat	Colour Gamut: BT2020 82%

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100 - 240 / 50-60
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	1520
Strömförbrukning (W) (standby)	0.5
Driftstemperatur (°C)	0 - 40
Luftfuktighet (%)	20 - 80
Värmeförlust (BTU/h) MAX.	5186

INSTALLATION

Liggande	-
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	800mm X 800mm and 800mm x 400mm (M8)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Annat	Digital Audio Out
-------	-------------------

TILLBEHÖR

Fjärrkontrollsendare	STD
Bruksanvisning	STD (e Manual)
Nätkabel	STD
Monteringsfäste	Yes
Golvstativ	Yes
Stativmonteringskruvar	Eye bolt (to fly the monitor only for installation)
Batteri	STD AA x 2

NYCKELSPECIFIKATIONER

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Lokal nedtoning	•
Inbyggda högtalare (W)	4x 10W, 2x 15W
Datoringång - Plug and Play	•
Kabinettets färg	BLACK
Fläktlös	•
Fläktkontroll	0
Temperatursensor	•
Multispråk OSD	•
Skärmjustering	•
Färgtemperaturjustering	•
Gammajustering	•
Temperaturkontroll	•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	27 / 27
Ramens storlek (Ö/U) mm	27 / 27
Produktmått (B/H/D) mm	2717 / 1566 / 173 (Display only), 2717 / 1979 / 805 (with floor stand)
Kartongmått (B/H/D) mm	2940 / 1870 / 973
Produktens vikt utan stativ (kg)	187
Produktens vikt med stativ (kg)	206
Leveransvikt (kg)	380

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	4xHDMI2.0a (4x UHD = 8K), 1x HDMI 2.1, TTL 9x HDMI
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	No
LAN-port	Yes
USB	Yes

