

Digital Signage Display

NEC MultiSync ME501



- Modern och smäcker design – skärmen är robust och samtidigt elegant, och integreras diskret i den befintliga miljön.
- Enkel användning – smart installation, drift och underhåll som säkerställer högklassiga prestanda under skärmens hela livslängd sparar tid, energi och resurser.
- Enkel uppspelning – den inbyggda USB-mediaspelaren har stöd för ett flertal videoformat som möjliggör smidig, fristående uppspelning.
- Säker fjärrhantering – fjärrstyr dina skärmar med NEC Naviset Administrator 2 på ett säkert sätt, och utnyttja proaktivt underhåll som sparar tid och resurser.
- Framtidssäkra anslutningar – många olika digitala och analoga signalingångar enligt branschstandard medger flexibel integration i befintlig A/V-miljö.

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	VA with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	50 / 125.7
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	400
Kontrastförhållande	≥ 8000:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Haze [%]	1

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	85 shipping
Driftstemperatur (°C)	0 to 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 90

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/antal punkter/Lutning mm)	4 holes; 400 x 400 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjärrkontrollsändare	Yes
Nätkabel	Yes
Monteringsfäste	Optional
Bordsstativ	Optional

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 W + 10 W
Energisparfunktion	•
Kabinettets färg	Black
Temperatursensor	•

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	14.9
Ramens storlek (Ö/U) mm	14.9
Produktmått (B/H/D) mm	1,128.4 x 649 x 62.6
Kartongmått (B/H/D) mm	1,298 x 860 x 224
Produktens vikt utan stativ (kg)	17.3
Leveransvikt (kg)	24.1

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	2
DisplayPort	1
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	1

