

Datorskärmar

# MULTISYNC EA272Q



Förbättra din produktivitet med EA272Q. Med ergonomiska funktioner och ett inbyggt LAN som förvandlar din skärm till ett dockningsnav, kan du skapa en skräddarsydd och effektiv arbetsplats.

- Förbättra din produktivitet med inbyggt LAN, varvid skärmen blir en dockningsnav, vilket eliminerar behovet av ytterligare hårdvara och minskar e-avfall.
- Friktionsfria arbetsflöden – med USB-C-anslutning behövs bara en enda kabel för att ansluta din bärbara dator till skärmen som får ström i gengäld, perfekt för hot desking och BYOD-scenarier.
- Energieffektivitet – minska din energiförbrukning med upp till 30 % genom att aktivera de inbyggda sensorerna för mänskligt ljus och omgivningsljus som säkerställer att skärmen bara slås på enligt användaren.
- Ergonomisk komfort – med full höjdjustering på 150 mm kan användaren enkelt justera displayen för att uppnå bästa möjliga individuella inställning.
- Detaljerad visualisering – vid 2560 x 1440 pixlar visar Quad HD-upplösningen innehåll i skarpa detaljer och erbjuder 1,75 gånger pixeltätheten jämfört med Full HD.

# Specifikationer

Panelteknik	IPS TFT with W-LED backlight
Bildformat	16:9
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Displayfärger	16.78
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	6
Pixelstorlek (mm H/V)	0,233
Viewing Angle [°]	178
Energieffektivitet	Ambient light sensor, EcoMode, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: C, Human sensor
Ekologiska standarder	Energy Star 8.0, ErP compliant, RoHS compliant, TCO 9.0, TCO edge
Ekologiska material	Minimal use of harmful material
Speciella egenskaper	DDC/CI compatible, RGB Support, Frame Comp, PLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Touch Sensor Keys, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)
Höjdjusterbart stativ [mm]	150
Skärmrotera [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	612
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	378
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	528
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (2 down / 1 up), USB Type C (90 W)
Utgångskontroll	1 x RJ45
Strömförbrukning på-läge (IEC62087:2012)	17 (Eco Mode 2), 27 (typ.)
Strömförsörjning	0.8 A/1.8 A, 100-240 V, Internal Power Supply
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	100 x 100
Kensington-lås	True
Horisontell frekvens [kHz]	31.5 - 94
Vertikal frekvens [Hz]	50 - 75
Ramens storlek (V/H) mm	1
Ramens storlek (Ö) mm	1

Färgversioner	Black Front Bezel, Black Back Cabinet, White Front Bezel, White Back Cabinet
Kabelhantering	True
Plug & Play	DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	Hörlurar uttag
Justera funktioner	Audio Volume / Lock-Out, Auto Adjust, Ljusstyrka, Colour Temperature Control, Kontrast, Control Sync, DV Mode, EcoMode, Human Sensing, Intelligent Power Management, Language Select, Monitor Information, On-Screen-Display (OSD) lock-out, One Touch Recovery, Power-Off Timer
Säkerhet och ergonomi	CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 9.0, TCO Edge 2, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3 years warranty incl. backlight, Optional 1st to 3rd year 24/7 usage warranty, Optional 4th to 5th year warranty extension
Optimal upplösning	2560 x 1440 at 60 Hz
Stöds upplösning	1024 x 768, 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624
Drifttemperatur (°C)	5 - 35
Förvaringstemperatur [°C]	-10 - 60
Förvaringsfuktighet [%]	10
Förvaringsfuktighet [%]	85
Diagonalstorlek (tum/cm)	27
Diagonalstorlek (tum/cm)	68
Färgskalor	100 % sRGB, 77 % NTSC
Produktens vikt utan stativ (kg)	6
Produktens vikt med stativ (kg)	9
<b>Tillbehör</b>	
Shipping Content	Display, Power Cable, Setup Guide, USB-C Cable
Driftfuktighet (min) [%]	20
Driftfuktighet (max) [%]	80