

Interactive Display

NEC MultiSync CB651Q-2



- Samarbete från första stund – tack vare inbyggd datorkraft med anteckningsverktyg och funktioner för trådlösa presentationer.
- Multi-touch – stöd för tillförlitlig multipek-funktion med upp till 20 samtidiga kontaktpunkter.
- Kostnadsbesparande hantering – spara tid och energi genom att centralt hantera alla anslutna NEC-enheter med hjälp av programvaran NaViSet Administrator 2.
- Skyddsglas – Högkvalitativt härdat glas skyddar panelen. Perfekt pekfunktion tack vare antireflexbehandling som minimerar reflektioner och fingeravtryck.
- Enkel hantering – USB-portar och reglage för viktiga skärmfunktioner på framsidan.

Specifikationer

VISA MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	65 / 163.9
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	350
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1,073 (10bit)

TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	Infrared Touch
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare
Skärnhårdhet (H)	7
Operativsystem Kompatibilitet	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Ljustransmission [%]	88 (+ / - 1 %)
Haze [%]	3
Reflektionsfrekvens [%]	4
Touch	Finger; Gloves; Stylus (≥ 8 mm)
Datagränssnitt	USB-HID
Handavvisning	No
Windows Ink	No

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	17.7
Ramens storlek (Ö/U) mm	17.7 / 45.7
Produktmått (B/H/D) mm	1,488.4 x 896.8 x 87.5
Produktens vikt utan stativ (kg)	39.2

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	3
DisplayPort	1
VGA	1
Audio 3,5mm uttag	1

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	8

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	AMX NetLinX Support; HDMI with UHD at 60 Hz; NaViSet Administrator 2; Scheduler
Drifttid	12 / 7
Inbyggda högtalare (W)	2 x 12 W

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTSMLJÖ

Strömförbrukning (W) (drift MAX)	400
Driftstemperatur (°C)	0 to 40
Luftfuktighet (%)	10-90

INSTALLATION

Liggande	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1
----------------------------	---

TILLBEHÖR

Leveransinnehåll	3 x Stylus; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; USB cable; User Manual; VGA cable; Wall Mount
------------------	--

