

Datorskärm

Sharp/ NEC MultiSync® E244FL



- Förbättra din produktivitet – med inbyggt LAN och USB-C fungerar den här skärmen som ett dockningsnav.
- Säkerställer användarens välbefinnande – inbyggd Low Blue Light-teknik filtrerar bort farliga blått ljus medan Flicker-Free-tekniken eliminerar all bakgrundsbelysningsflimmer.
- Bäst i form och funktion – framtidsklar design med 3-sidig ultrasmal ram, tillgänglig i svart eller vit, plus valfri VESA-monteringsplatta för tunna klientenheter.
- Framtidssäker flexibilitet – anslutningar som ger flexibilitet med LAN, DP, HDMI, USB Type C, USB A och ljudutgång.
- Ergonomiskt kontor – full höjdjustering (130 mm), vrid-, tilt- och pivotfunktionalitet säkerställer perfekt individuell inställning av arbetsytan.

Specifications

DISPLAY

| | |
|--|---|
| Panelteknik | VA TFT with W-LED backlight |
| Skärmstorlek [tum/cm] | 24 / 60 |
| Pixeltäthet [mm] | 0.275 |
| Ljusstyrka (typ.) [cd/m ²] | 250 |
| Kontrastförhållande (typ.) | 1000:1 |
| Betraktningvinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1) |
| Svarstid (typ.) [ms] | 6 |
| Färger [Mio.] | 16.77 |
| Skärmens bildförhållande | 16:9 |

UPPLÖSNING

| | |
|--------------------|----------------------|
| Optimal upplösning | 1920 x 1080 at 60 Hz |
|--------------------|----------------------|

EL

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Strömförbrukning Mode [W] | 13 (Eco Mode 2); 19 (typ.) |
| Energisparläge [W] | 0.3 |
| Strömförsörjning | Integrated power supply |

ERGONOMI

| | |
|---------------------------|--|
| Skärmlutning [°] | -5 to 25 |
| Höjjusterbart stativ [mm] | 120 |
| Skärmsvängning [°] | 170 to -170 |
| Skärmrotera [°] | -90 to 90 (landscape to portrait mode) |

MÅTT OCH VIKT

| | |
|-----------------------|---|
| Rambredd [mm] | 1 (left / right / top); 16 (top and bottom) |
| Mått (B x H x D) [mm] | 610.4 x 376.9 - 506.9 x 282.6 (Landscape mode); Without stand: 610.4 x 359.9 x 46.6 |
| Vikt [kg] | With stand: 8.2; Without stand: 5.1 |
| VESA-montering [mm] | 100 x 100 |

SYNKRONISERINGSKRAFT

| | |
|----------------------------|-----------|
| Horisontell frekvens [kHz] | 31.5 - 81 |
| Vertikal frekvens [Hz] | 50 - 75 |

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

| | |
|-----------------|--|
| Digital | 1 x DisplayPort; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (60 W); USB ver. 3.1 (3 down / 1 up) |
| Utgångskontroll | 1x LAN / RJ45 |

MILJÖFÖRHÅLLANDEN

| | |
|---------------------------|-----------|
| Drifttemperatur [°C] | +5 to +35 |
| Driftfuktighet [%] | 20 to 80 |
| Förvaringsfuktighet [%] | 10 to 85 |
| Förvaringstemperatur [°C] | -10 to 60 |

YTTERLIGARE EGENSKAPER

| | |
|--------------------------|---|
| Speciella egenskaper | Flicker Free; Low Blue Light |
| Färgversioner | Black Front Bezel, Black Back Cabinet; White Front Bezel, White Back Cabinet |
| Kabelhantering | • |
| Kensington säkerhetsfack | • |
| Plug and Play | VESA DDC2Bi |
| Audio | 1W + 1W (De-activateable); Headphone Jack |
| Fraktinnehåll | DisplayPort Cable; Power Cable; Setup Guide; USB-C Cable |
| Säkerhet och ergonomi | EnergyStar 8.0; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 9.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE |
| Garanti | 3 years warranty incl. backlight |

KLIMATSMARTA FUNKTIONER

| | |
|-----------------------|--|
| Energieffektivitet | Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; ECOMode |
| Ekologiska standarder | RoHS compliant; TCO 9.0 |

