

Digital Signage Display

Sharp MultiSync PN-ME862



- Sömlös anslutning – inbyggt USB-C stöder Bring Your Own Device-arbetsflöden, skyddar inkludering och ökar produktiviteten, med en enda kabelanslutning mellan notebook och bildskärm.
- Snabb indata-detektering – tar bort potentiell frustration och jämnar ut vägen till produktiva mötesresultat, skärmen reagerar direkt när en enhet ansluts.
- Nya funktioner redo – regelbundna OTA Android OS-uppdateringar säkerställer tillgängligheten av de senaste funktionerna och systemsäkerheten.
- Bästa läsbarheten – för att hjälpa till med hög produktivitet i väl upplysta mötesutrymmen, eliminerar ett högt disfilter bländning och reflexer från fönster och andra ljuskällor.
- Tredjepartskompatibilitet – inte bara en skärm, utan en färdig lösning, kompatibel med populära arbetsplats- och innehållshanteringssystem genom den integrerade SoC-plattformen.

Specifikationer

MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	86 / 217.4
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m2)	450
Kontrastförhållande	1200:1
Svarstid (grått till grått genomsnitt) ms	8
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1.073 (8bit + FRC)
Haze [%]	Pro (25)

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Driftspänning (ACV) / Frekvens (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Strömförbrukning (W) (drift MAX)	162 shipping
Drifttemperatur (°C)	0 to 40
Förvaringstemperatur [°C]	-20 to 60
Luftfuktighet (%)	20 to 80
Förvaringsfuktighet [%]	10 to 90

INSTALLATION

Liggande	•
Stående	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	800 x 600 (FDMI); 4 holes

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) UTGÅNG

HDMI	1
Audio/Hörlurar 3,5mm uttag	1

TILLBEHÖR

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Fjärrkontrollsändare	Yes
Nätkabel	Yes
Monteringsfäste	Optional
Bordsstativ	Optional
Batteri	Yes

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (15 W); Removable Logo
HDR High Dynamic Range	HDR10; HLG; PQ
Begränsad tillverkargaranti (år.)	3
Inbyggda högtalare (W)	10 W + 10 W
Energisparfunktion	•
Kabinettets färg	Black
Färgversioner	Pantone (Process Black M)

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	15.9
Ramens storlek (Ö/U) mm	15.9
Produktmått (B/H/D) mm	1,931 x 1,102 x 68
Kartongmått (B/H/D) mm	2,110 x 1,247 x 225
Produktens vikt utan stativ (kg)	42
Leveransvikt (kg)	63

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	3
Audio 3,5mm uttag	1
Annat	1 x USB-C

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	3