

Laserskrivare med scanner - svartvita A4

MX-B468F



MX-B468F är en kompakt instegsmodell av svart/vit A4-multifunktionsskrivare som erbjuder en mängd viktiga produktivitetsfunktioner som passar behoven i alla arbetsmiljöer, både på ett skrivbordet eller golvstående.

- A4 svartvitt multifunktionsskrivare med hastighet upp till 100 sid/min, äkta 1200 x 1200 dpi upplösning och en 100-arks dubbelskannande DSPF som skannar dokument med en hastighet av 98 sidor/minut
- Trusted Platform Module finns som tillval och ger en ytterligare säkerhetsnivå
- Snabb skanningsteknik, som ansluter till dina digitala system med skanningshastigheter på 98 ipm, plus OCR som tillval
- Känsliga data förblir säkra genom användarautentisering, kryptering, port- och anslutningsfiltrering för att begränsad åtkomsten
- 4,3-tums LCD-pekskärm och Easy UI-läge gör det enkelt för alla att använda multifunktionsskrivarens avancerade funktioner
- Direktutskrift av Microsoft Office-filer och andra dokument- och bildtyper direkt från USB-minnen
- Utbyggbar inmatning gör att du kan skriva ut på flera olika papperstyper och öka inmatningskapaciteten till 2 300 sidor
- Trådlös anslutning möjliggör enkel åtkomst från mobila enheter och flexibel placering av multifunktionsskrivaren (tillval)
- Pålitlig, flexibel mediehantering stöder tjockt papper, papper ner till A6-format och kuvert från huvudfacket eller universalmataren
- Utskrifter från mobila enheter är enkelt via AirPrint
- Häftenhet* (tillval) möjliggör att du kan häfta upp till 20 ark.
- Energihanteringsfunktioner minskar strömförbrukningen under aktiv användning och i viloläge

Specifikationer

Allmänt

Hastighet svartvitt kopior/utskrifter per minut (A4)	44
Pappersstorlek min	A6
Pappersstorlek max	A4
Pappersvikt min (g/m ²)	60
Pappersvikt max (g/m ²)	216
Papperskapacitet: Standard (ark)	650
Papperskapacitet: Max (ark)	2300
Minne max (GB)	2
Lagring: Opt.	HDD
HDD-kapacitet: Opt. (GB)	500
Duplex	Std.
Elanslutning: frekvens min. (Hz)	50
Elanslutning: frekvens max. (Hz)	60
Energiförbrukning (kW)	0,554
Bredd basenhet (mm)	479
Djup basenhet (mm)	450
Höjd basenhet (mm)	514
Vikt (kg)	21
Elanslutning: min. (V)	220
Elanslutning: max. (V)	240

Scanner

Scanningmetod	Std.
Upplösning push scan (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Upplösning pull scan (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Filformat std	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, DOCX, XLSX, CSV, Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scannerdestination	Desktop, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk	Opt.
Kommunikationsstandard	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Åtkomstnivå	Infrastructure mode, WiFi Direct
Säkerhet	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA3

Efterbehandlare

Kapacitet max (ark)	250
---------------------	-----

Skrivare

Nätverksskrivare	Std.
Upplösning (dpi)	1200 x 1200
Gränssnitt std	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Stöder operativsystem standard	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Nätverksprotokoll	TCP/IP
Utskriftsprotokoll	LPD, Raw TCP (port 9100), Enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL std	PCL5c emulation, PCL6 emulation, Adobe® PostScript® 3™ emulation
Typsnitt	94 PCL, 163 PostScript 3 emulation

Kopiator

Pappersstorlek max	A4
Tid för förstakopia svartvitt (sek)	6
Elektronisk sortering	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopior)	9999
Upplösning scanning svartvitt (dpi)	600 x 600
Upplösning scanning färg (dpi)	600 x 600
Zoom min (%)	25
Zoom max (%)	400
Förinställda skalor	6
Nätverksscanner	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Std.
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG
Kommunikationsprotokoll	Super G3, G3
Överföringstid	2
Modemhastighet min (bps)	2400
Modemhastighet max (bps)	33600
Överföringsupplösning std (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Överföringsupplösning ultrafin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Arbetsbredd (min)	A6
Arbetsbredd (max)	A4

Tonerkapacitet

Svart (sidor med 5 % täckningsgrad)	31000
-------------------------------------	-------

