

Interactive Display

NEC MultiSync WD551



- BYOM (Bring Your Own Meeting) – konfigurera blixtnsabbt möten via en enkel, enhetlig lösning och valfri utrustning.
- Certifierad för Microsoft Teams och andra plattformar – starta videomöten med en friktionsfri BYOM-lösning via önskad konferensplattform.
- Smart hantering av fysiska utrymmen – maximera komforten i tillgängliga mötesutrymmen och ha kontroll över relaterade miljöparametrar med hjälp av de inbyggda IoT-givarna som samlar in analysdata för
- Friktionsfri, okomplicerad anslutning – anslut med en enda USB-C-kabel din enhet med bildskärmen och synkronisera automatiskt den inbyggda kameran, högtalare, mikrofon, pekfunktion och pennor.
- Naturlig pekfunktion och lättstädad – skärm med smäcker design som är enkel att hålla ren ger små parallaxfel och en högklassig skrivkänsla med stöd för Windows Ink. Två aktiva pennor inkluderas.

Specifikationer

VISA MODULDATA

Panelteknik	IPS with Direct LED backlights
Upplösning (pixlar)	3840 x 2160
Diagonalstorlek (tum/cm)	55 / 138.78
Bildformat	16:9
Teknik för bakgrundsbelysning	LED
Ljusstyrka (cd/m ²)	400
Kontrastförhållande	1200:1
Bildvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Färgdjup [bn]	1,073 (10bit)
Svarstid (typ.) [ms]	8

TOUCHGRÄNSSNITTSPECIFIKATION

Teknologi	PCAP
Antal touch-punkter	20
Beläggning / Filter	Anti-glare
Skärnhårdhet (H)	7
Operativsystem Kompatibilitet	Android; Linux; Mac OS; Windows
Ljustransmission [%]	≥ 88
Haze [%]	4 ~ 10
Reflektionsfrekvens [%]	4
Touch	Active Stylus; Conductive Passive Stylus (≥ 8 mm); Finger
Handavvisning	No
Data Interface	USB-HID
Windows Ink	Yes

VIKTER OCH MÅTT

Ramens storlek (V/H) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Ramens storlek (Ö/U) mm	Edge-to-edge flush design (no bezel)
Produktmått (B/H/D) mm	1,266 x 856.7 x 85.1
Produktens vikt utan stativ (kg)	31.2

ANSLUTNINGAR (AUDIO/VIDEO) INGÅNG

HDMI	1
------	---

KAMERA

Viewing Angle [°]	120 diagonal / 113 horizontal / 81 vertical
Resolution	Output HD 3840p 30fps

NYCKELSPECIFIKATIONER

Speciella egenskaper	Collaboration Display; Microsoft Teams Certified
Drifttid	16 / 7
Inbyggda högtalare (W)	12 W + 12 W

STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTMILJÖ

Strömförbrukning (W) (drift MAX)	371
Driftstemperatur (°C)	+0 to +40
Luftfuktighet (%)	10 to 90

INSTALLATION

Liggande	•
Montering (VESA/Antal punkter/Lutning mm)	4; 400 x 200 (FDMI)

ANSLUTNINGAR (KONTROLL/SERIELLA DATA)

RS232C IN	1
LAN-port	1
USB	2

MIKROFON/EKO-AVSTÄNGNING

Array	built-in 6 array
Avstånd [m]	6
Grader [°]	180

